



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys F
Tip produs sau componenta	Contactor
Nume scurt al dispozitivului	LC1F
Aplicatie contactor	Sarcina rezistiva Comanda motor
Categorie de utilizare	AC-4 AC-3 AC-1
Descriere poli	3P
Power pole contact composition	3 NO
[Ue] tensiune operationala nominala	<= 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	200 A 40 °C) la <= 440 V AC-1 115 A 55 °C) la <= 440 V AC-3
Putere motor kW	55 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 59 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 59 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 75 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 80 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 30 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Tensiune circuit de comanda	110 V c.c.
Tip bobina	Standard

Suplimentare

[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
Categorie de supratensiune	III
[Ith] curent termic convențional în aer liber	200 A la <40 °C
Capacitate de rupere nominala	920 A conformitate cu IEC 60947-4-1

[I _{cn}] curent nominal de scurtcircuit admisibil	1100 A la <40 °C - 10 s 640 A la <40 °C - 30 s 520 A la <40 °C - 1 min 400 A la <40 °C - 3 min 320 A la <40 °C - 10 min
Calibrul fuzibilului asociat	125 A aM la <= 440 V 200 A gG la <= 440 V
Impedanță medie	0,37 mOhm - I _{th} 200 A 50 Hz
[U _i] tensiune nominala de izolare	1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1 1500 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Puterea disipată pe pol	15 W AC-1 5 W AC-3
Suport de montare	Placa
Standarde	EN 60947-1 IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 SR EN 60947-4-1 JIS C8201-4-1
Certificari produs	LROS (Lloyds register of shipping) DNV ABS RINA CCC RMRoS UL CB BV
Conexiuni - borne	Circuit electric bar 2 cablu(ri) - secțiune bare: 20 x 3 mm Circuit electric terminale cu papuci 1 cablu(ri) 95 mm ² Circuit electric conector 1 cablu(ri) 95 mm ² Circuit de comanda borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...4 mm ² flexibil fara Circuit de comanda borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...4 mm ² flexibil fara Circuit de comanda borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...4 mm ² flexibil cu Circuit de comanda borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexibil cu Circuit de comanda borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...4 mm ² solid fara Circuit de comanda borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...4 mm ² solid fara Circuit electric bolted connection
Cuplu de strângere	Circuit electric 10 N.m Circuit de comanda 1,2 N.m
Limite de tensiune circuit de comanda	Operațional 0,85...1,1 U _c 55 °C) Eliminare 0.15...0.2 U _c 55 °C)
Vârf de putere în W	560 W 20 °C)
Puterea consumată la menținere în W	4,5 W la 20 °C
Disipare de caldura	4,5 W
Timp de functionare	30...40 ms închidere 30...50 ms deschidere
Durabilitate mecanică	10 Mcycles
Maximum operating rate	2400 cic/h la <55 °C
Cod compatibilitate	LC1F

Mediu

Grad de protecție IP	IP2x fata frontala with shrouds conformitate cu SR EN 60529 IP2x fata frontala with shrouds conformitate cu VDE 0106
Tratament protector	TH
Temperatura ambientă pentru utilizare	-5...55 °C
Temperatura de depozitare	-60...80 °C
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului	-40...70 °C
Altitudinea de functionare	3000 m fără declarare
Înălțime	162 mm
Lățime	163,3 mm
Adâncime	171 mm

Greutate produs	3,43 kg
-----------------	---------

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------