



## Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys F
Tip produs sau componenta	Contacteur
Nume scurt al dispozitivului	LC1F
Aplicatie contacteur	Comanda motor Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare	AC-1 AC-4 AC-3
Descriere poli	3P
Power pole contact composition	3 NO
[Ue] tensiune operationala nominala	$\leq 1000$ V c.a. 50/60 Hz $\leq 460$ V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare	1000 A 40 °C) la $\leq 440$ V c.a. AC-1 630 A 55 °C) la $\leq 440$ V c.a. AC-3
Putere motor kW	335 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 375 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 400 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 400 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 450 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 450 kW la 1000 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 200 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3) 100 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
Tensiune circuit de comanda	120 V c.a. 40...400 Hz

## Suplimentare

[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
Categorie de supratensiune	III
[Ith] curent termic convențional în aer liber	1000 A la $<40$ °C 1250 A
Capacitate de rupere nominala	5040 A conformitate cu IEC 60947-4-1

[I <sub>cw</sub> ] curent nominal de scurtcircuit admisibil	5050 A la <40 °C - 10 s 4400 A la <40 °C - 30 s 3400 A la <40 °C - 1 min 2200 A la <40 °C - 3 min 1600 A la <40 °C - 10 min
Calibrul fuzibilului asociat	1000 A gG la <= 440 V 630 A aM la <= 440 V
Impedanță medie	0,12 mOhm - I <sub>th</sub> 1000 A 50 Hz
[U <sub>i</sub> ] tensiune nominala de izolare	1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1 1500 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Puterea disipată pe pol	120 W AC-1 48 W AC-3
Suport de montare	Placa
Standarde	JIS C8201-4-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1 SR EN 60947-4-1 EN 60947-1
Certificari produs	LROS (Lloyds register of shipping) RINA CCC BV ABS UL DNV CB RMRoS
Conexiuni - borne	Circuit de comanda borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibil fara Circuit de comanda borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibil fara Circuit de comanda borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...4 mm <sup>2</sup> flexibil cu Circuit de comanda borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil cu Circuit de comanda borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...4 mm <sup>2</sup> solid fara Circuit de comanda borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...4 mm <sup>2</sup> solid fara Circuit electric bar 2 cablu(ri) - secțiune bare: 60 x 5 mm Circuit electric bolted connection
Cuplu de strângere	Circuit de comanda 1,2 N.m Circuit electric 58 N.m
Limite de tensiune circuit de comanda	Operațional 0,85...1,1 U <sub>c</sub> 40...400 Hz 55 °C) Eliminare 0.25...0.5 U <sub>c</sub> 40...400 Hz 55 °C)
Varf de putere in VA	1650 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Puterea consumată la menținere în VA	22 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Disipare de caldura	20 W
Timp de functionare	40...80 ms închidere 100...200 ms deschidere
Durabilitate mecanică	5 Mcycles
Maximum operating rate	1200 cic/h la <55 °C
Cod compatibilitate	LC1F

## Mediu

Grad de protectie IP	IP20 fata frontala with shrouds conformitate cu SR EN 60529 IP20 fata frontala with shrouds conformitate cu VDE 0106
Tratament protector	TH
Temperatura ambientă pentru utilizare	-5...55 °C
Temperatura de depozitare	-60...80 °C
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului	-40...70 °C
Altitudinea de functionare	3000 m fără declarare
Înălțime	304 mm
Lățime	309 mm
Adâncime	255 mm
Greutate produs	18,6 kg

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------