



GV2DM105V7 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i  
Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

! Produc#ie întrerupt#

### Principale

Gama de produse	TeSys
Nume scurt al dispozitivului	GV2DM
Tip produs sau componenta	Demaror motor
Tip demaror	Nereversibil
Tip coordonare	Tip 1
Descriere poli	3P
Categorie de utilizare	AC-3
Putere motor kW	0,25 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz 0,37 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz 0,25 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz 0,37 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
Curent magnetic de declanșare	13 A

### Suplimentare

Compoziție dispozitiv	1 cutie de borne mixta GV2AF3 1 disjunctor tip GV2ME, pentru motor 1 contactor tripolar
Domeniul de reglare a protecției termice	0,63...1 A
Capacitate de rupere nominală	Iq 50 kA la 400/415 V conformitate cu IEC 60947-4-1 Iq 50 kA la 440 V conformitate cu IEC 60947-4-1 Iq 50 kA la 500 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Greutate produs	0,596 kg
Înălțime	176,4 mm
Lățime	45 mm
Adâncime	99,6 mm

### Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------