



Principale

Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Contacteur
Nume produs	TeSys K
Domeniul de aplicare al aparatului	Control
Aplicatie contacteur	Comanda motor

Suplimentare

Categorie de utilizare	AC-3 AC-4
Descriere poli	3P
Power pole contact composition	3 NO
[Ie] curent nominal de utilizare	6 A la ≤ 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
Tipul circuitului de comanda	C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda	380...400 V c.a. 50/60 Hz
Putere motor kW	1,5 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3 2,2 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3 3 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz AC-3 3 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz AC-3 3 kW la 500...600 V c.a. 50/60 Hz AC-3 3 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz AC-3 1,5 kW la 400 V c.a. 50/60 Hz AC-4
Compozitie contact auxiliar	1 NC
Categorie de supratensiune	III
[Ith] curent termic convențional în aer liber	20 A la ≤ 50 °C pentru circuit electric 10 A la ≤ 50 °C pentru circuit de semnalizare
Irms capacitatea nominala la inchidere	110 A c.a. pentru circuit electric conformitate cu NF C 63-110 110 A c.a. pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947 110 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala	110 A la 415 V conformitate cu SR EN 60947 110 A la 440 V conformitate cu SR EN 60947 80 A la 500 V conformitate cu SR EN 60947

110 A la 220...230 V conformitate cu SR EN 60947
 110 A la 380...400 V conformitate cu SR EN 60947
 70 A la 660...690 V conformitate cu SR EN 60947

[I _{cn}] curent nominal de scurtcircuit admisibil	90 A la <50 °C - 1 s pentru circuit electric 85 A la <50 °C - 5 s pentru circuit electric 80 A la <50 °C - 10 s pentru circuit electric 60 A la <50 °C - 30 s pentru circuit electric 45 A la <50 °C - 1 min pentru circuit electric 40 A la <50 °C - 3 min pentru circuit electric 20 A la <50 °C - >= 15 min pentru circuit electric 80 A - 1 s pentru circuit de semnalizare 90 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare 110 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat	25 A gG la <= 440 V pentru circuit electric 25 A aM pentru circuit electric 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu VDE 0660
Impedanță medie	3 mOhm - I _{th} 20 A 50 Hz pentru circuit electric
Rezistență de izolație	> 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
Varf de putere in VA	30 VA 20 °C)
Puterea consumată la menținere în VA	4,5 VA 20 °C)
Disipare de caldura	1,3 W
Limite de tensiune circuit de comanda	Operațional 0.8...1.15 U _c 50 °C) Eliminare 0.2...0.75 U _c 50 °C)
Maximum operating rate	3600 cic/h
Tip contacte auxiliare	tip instantaneus 1 NC
Afișare frecvență circuit	<= 400 Hz
Curentul minim de comutare	5 mA pentru circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare	17 V pentru circuit de semnalizare
Timp de functionare	10...20 ms întreruperea alimentării bobinei și deschiderea contactului NO 10...20 ms alimentarea bobinei și închiderea contactului NO
Nivel de incredere al securitatii	B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Distanță fără suprapunere	0,5 mm
Rezistență mecanică	Șocuri contactor closed, on X axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Șocuri contactor closed, on Y axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Șocuri contactor closed, on Z axis15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Șocuri contactor opened, on X axis6 Gn for 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Șocuri contactor opened, on Y axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Șocuri contactor opened, on Z axis10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Vibrații contactor închis4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6 Vibrații contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6

Mediu

Certificari produs	UL CSA
Tratament protector	TC conformitate cu IEC 60068 TC conformitate cu DIN 50016
Altitudinea de functionare	2000 m fără declassare
Intarziere flacara	V1 conformitate cu UL 94 Cerița 2 conformitate cu NF F 16-101 Cerița 2 conformitate cu NF F 16-102

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------