



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys U
Nume scurt al dispozitivului	LUCC
Tip produs sau componenta	Unitate de control avansata
Aplicatie specifica produsului	Protecție de bază și funcții avansate, comunicație
Compatibilitate produs	LULC15 LUFDH11 ASILUF51 LUFDA01 LULC08 LULC033 ASILUF5 LUFN.. LULC031 LUFW10 LUFV2 LUFDA10 LULC07 LUFC00 LULC09
Categorie de utilizare	AC-43 AC-41 AC-44
Putere motor kW	0,55 kW la 400...440 V c.a. 50/60 Hz
Gama de reglaj a protecției termice	1,25...5 A
[Uc] control circuit voltage	24 V c.c.
Clasa de declansare termica	Clasa 10 - limita de frecvență: 40...60 Hz - compensarea temperaturii: -25...55 °C conformitate cu IEC 60947-6-2 Clasa 10 - limita de frecvență: 40...60 Hz - compensarea temperaturii: -25...55 °C conformitate cu UL 508

Suplimentare

Main function available	Protecție împotriva caderilor de fază și a dezechilibrilor de fază
-------------------------	--------------------------------------------------------------------

	Protectie impotriva suprasarcinii si scurtcircuitelor Resetare manuala Protectie pentru defectiune de legare la pamant
Mod de montare	Conectare
Locatie de montare	Partea frontala
Limite de tensiune circuit de comanda	20...27 V pentru c.c. circuit 24 V în functionare
Consum de curent tipic	130 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUB12 220 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUB32 60 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUB12 80 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUB32
Timp de functionare	35 ms deschidere cu LUB12 pentru circuit de comanda 35 ms deschidere cu LUB32 pentru circuit de comanda 70 ms închidere cu LUB12 pentru circuit de comanda 70 ms închidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
Tip de sarcina	Motor monofazat
Prag de declanșare	14.2 x I _r +/- 20 %
[U _i] tensiune nominala de izolatie	600 V conformitate cu UL 508 690 V conformitate cu IEC 60947-1 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[U _{imp}] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
Separare sigura a circuitului	400 V SELV între circuitele de comandă și circuitele auxiliare conformitate cu IEC 60947-1 400 V SELV între circuitele auxiliare și de comandă și circuitul principal conformitate cu IEC 60947-1

Mediu

Disipare de caldura	2 W pentru circuit de comanda cu LUB12 3 W pentru circuit de comanda cu LUB32
Imunitate la microîntreruperi	3 ms
Imuni la caderi de tensiune	70 % / 500 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
Standarde	UL 508 tip E, cu separatoare de faze EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 CSA C22.2 No 14 type E
Certificari produs	ABS LROS (Lloyds register of shipping) BV GL DNV CCC CSA ASEFA ATEX UL GOST
Grad de protectie IP	IP20 panou frontal și borne cablate conformitate cu IEC 60947-1 IP20 pe partea cealaltă conformitate cu IEC 60947-1 IP40 panoul frontal în afara zonei de conectare conformitate cu IEC 60947-1
Tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Altitudinea de functionare	2000 m
Rezistență la foc	960 °C părți care susțin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
Rezistența la socuri	10 gn polii de forță deschiși conformitate cu IEC 60068-2-27 15 gn polii de forță închiși conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistența la vibrații	2 gn 5...300 Hz polii de forță deschiși conformitate cu IEC 60068-2-6 4 gn 5...300 Hz polii de forță închiși conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistență la descărcări electrostatice	8 kV nivel 3 în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2 8 kV nivel 4 pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistență la câmpuri radiate	10 V/m 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistență la tranziții rapizi	2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4 4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepția liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la câmpuri radioelectrice	10 V conformitate cu IEC 61000-4-6

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------