



### Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys VARIO
Nume scurt al dispozitivului	VCCF
Tip produs sau componenta	Emergency stop switch disconnector
Nivel de performanta	Performante ridicate
Descriere poli	3P
Tip si compozitie contacte	3 NO
Tip retea	C.a. C.c.
Tip de control	Maner rotativ
Stil de montare maner rotativ	Extins
Culoare maner	Rosu
Culoare placa frontala maner	Galben
Adecvare pentru izolatie	Da

### Suplimentare

Blocare cu lacat pentru maner rotativ	Intre 1 si 3 lacate 4...8 mm
Marcaj	0 - 1
Suport de montare	Handle usa Switch șină simetrică Switch placa
Mod de fixare	Cu 4 suruburi pentru handle Cu cleme pentru switch Cu suruburi pentru switch
[Ue] tensiune operationala nominala	690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ith] curent termic convențional în aer liber	40 A

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substitue și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adevărării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[Ithe] curent termic convențional în incintă	32 A
[Ie] curent nominal de utilizare	29 A AC-23 Ue: 400 V
Putere nominala de functionare in W	11 kW la 690 V (AC-3) 15 kW la 690 V (AC-23A) 11 kW la 400...415 V (AC-3) 15 kW la 500 V (AC-3) 18,5 kW la 500 V (AC-23A) 5,5 kW la 230...240 V (AC-3) 7,5 kW la 230...240 V (AC-23A) 15 kW la 400...415 V (AC-23A)
Clasa de dificultate intermitenta	30
Making capacity ( I Rms)	400 A la 400 V AC-21A 400 A la 400 V AC-22A 400 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	1 kA la 400 V la vârf
[Icw] rated short-time withstand Rms current	480 A la 400 V durata: 1 s
Curent nominal conditional de scurtcircuit	10 kA la 400 V - siguranta asociata 50 A aM 10 kA la 400 V - siguranta asociata 50 A gG
Capacitate de rupere	320 A la 400 V (AC-21A) 320 A la 400 V (AC-22A) 320 A la 400 V (AC-23A)
Compozitie dispozitiv	Handle Shaft extension Switch
Durabilitate mecanică	100000 cic
Durabilitate electrică	100000 cic AC-21 30000 cic DC-1...5
Conexiuni - borne	Circuit electric borne cu șurub cablu 10 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: solid Circuit electric borne cu șurub cablu 6 mm <sup>2</sup> - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu de strângere	Circuit electric 2,1 N.m - pornit borne cu șurub
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Înălțime	74 mm
Lățime	60 mm
Greutate produs	0,527 kg

## Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Certificari produs	UL CSA CCC GL
Tratament protector	TC
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP65
Rezistență mecanică	Vibrații 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6 Șocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientă pentru utilizare	-20...50 °C
Rezistență la foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------