



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys VARIO
Nume scurt al dispozitivului	VVE
Tip produs sau componenta	Emergency stop switch disconnecter
Nivel de performanta	Performante ridicate
Descriere poli	3P
Tip si compozitie contacte	3 NO
Tip retea	C.a. C.c.
Tip de control	Maner rotativ
Stil de montare maner rotativ	Direct
Culoare maner	Rosu
Culoare placa frontala maner	Galben
Adecvare pentru izolatie	Da

Suplimentare

Blocare cu lacat pentru maner rotativ	1 lacat 4...6 mm
Marcaj	0 - 1
Suport de montare	Switch șină simetrică Switch placa
Mod de fixare	Cu cleme pentru switch Cu suruburi pentru switch
[Ue] tensiune operationala nominala	690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ith] curent termic convențional în aer liber	40 A
[Ithe] curent termic convențional în incintă	32 A
[Ie] curent nominal de utilizare	29 A AC-23 Ue: 400 V

Putere nominala de functionare in W	11 kW la 690 V (AC-3) 15 kW la 690 V (AC-23A) 11 kW la 400...415 V (AC-3) 15 kW la 500 V (AC-3) 18,5 kW la 500 V (AC-23A) 5,5 kW la 230...240 V (AC-3) 7,5 kW la 230...240 V (AC-23A) 15 kW la 400...415 V (AC-23A)
Clasa de dificultate intermitenta	30
Making capacity (I Rms)	400 A la 400 V AC-21A 400 A la 400 V AC-22A 400 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit	1 kA la 400 V la vârf
[Icw] rated short-time withstand Rms current	480 A la 400 V durata: 1 s
Curent nominal conditional de scurtcircuit	10 kA la 400 V - siguranta asociata 50 A aM 10 kA la 400 V - siguranta asociata 50 A gG
Capacitate de rupere	320 A la 400 V (AC-21A) 320 A la 400 V (AC-22A) 320 A la 400 V (AC-23A)
Compozitie dispozitiv	Switch Handle
Durabilitate mecanică	100000 cic
Durabilitate electrică	100000 cic AC-21 30000 cic DC-1...5
Conexiuni - borne	Circuit electric borne cu șurub cablu 10 mm² - rigiditate cablu: solid Circuit electric borne cu șurub cablu 6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu de strângere	Circuit electric 2,1 N.m - pornit borne cu șurub
Handle front plate dimension	45 x 45 mm
Înălțime	74 mm
Lățime	55 mm
Adâncime	106 mm
Greutate produs	0,25 kg

Mediu

Standarde	SR EN 60947-3
Certificari produs	UL GL CSA
Tratament protector	TC
Grad de protectie IP	IP65 IP65 conformitate cu SR EN 60529
Rezistență mecanică	Vibrații 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6 Șocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientă pentru utilizare	-20...50 °C
Rezistență la foc	960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------