



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys U
Nume scurt al dispozitivului	LUB
Tip produs sau componenta	Baza de alimentare nereversibila
Domeniul de aplicare al aparatului	Motor
Descriere poli	3P
Adecvare pentru izolatie	Da
[Ith] curent termic convențional în aer liber	32 A
Categorie de utilizare	AC-44 AC-41 AC-43
[Uc] control circuit voltage	24 V c.a. 50/60 Hz 24 V c.c. 48 V c.a. 50/60 Hz 48...72 V c.c. 110...220 V c.c. 110...240 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentare

Compozitie contact auxiliar	1 NO + 1 NC
Tip contacte auxiliare	tip contacte legate (1 NO + 1 NC) conformitate cu IEC 60947-4-1 tip contact în oglindă (1 NC) starea alimentării conformitate cu draft SR EN 60947-1
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V 440 V 500 V 690 V
Frecventa retea	40...60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare	21 A la 690 V 23 A la 500 V 32 A la ≤ 440 V

[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu	10 kA la 500 V 4 kA la 690 V 50 kA la 230 V 50 kA la 440 V
Consum de curent tipic	200 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUCM 220 mA la 24 V c.a. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 220 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 25 mA la 110...220 V c.c. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 25 mA la 110...240 V c.a. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA la 110...220 V c.c. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA la 110...240 V c.a. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA la 48...72 V c.a. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA la 48...72 V c.c. I maxim la închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 45 mA la 48...72 V c.a. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 45 mA la 48...72 V c.c. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 75 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUCM 80 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 90 mA la 24 V c.a. I rms în asociere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Nivel de încredere al securității	B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Timp de funcționare	35 ms deschidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM pentru circuit de comandă 50 ms la ≥ 72 V închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pentru circuit de comandă 60 ms la 48 V închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pentru circuit de comandă 70 ms la 24 V închidere cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pentru circuit de comandă 65 ms închidere cu LUCM pentru circuit de comandă
Durabilitate mecanică	15000000 cic
Maximum operating rate	60 cic/mn
[U] tensiune nominală de izolație	600 V conformitate cu UL 508 690 V conformitate cu IEC 60947-1 (grad de poluare 3) 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
Separare sigura a circuitului	400 V SELV între circuitele de comandă și circuitele auxiliare conformitate cu IEC 60947-1 anexa N 400 V SELV între circuitele auxiliare și de comandă și circuitul principal conformitate cu IEC 60947-1 anexa N
Conexiuni - borne	Circuit electric borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...10 mm ² rigid fara Circuit electric borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...6 mm ² flexibil cu Circuit electric borne cu șurub 1 cablu(ri) 2,5...10 mm ² flexibil fara Circuit electric borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...6 mm ² flexibil cu Circuit electric borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...6 mm ² rigid fara Circuit electric borne cu șurub 2 cablu(ri) 1,5...6 mm ² flexibil fara Circuit de comandă without connection
Cuplu de strângere	Circuit de comandă 0,8...1,2 N.m plat șurubelniță 5 mm Circuit de comandă 0,8...1,2 N.m Philips nr. 1 șurubelniță 5 mm Circuit electric 1,9...2,5 N.m plat șurubelniță 6 mm Circuit electric 1,9...2,5 N.m Philips Nr. 2 șurubelniță 6 mm
Lățime	45 mm
Înălțime	145 mm
Adâncime	126 mm
Greutate produs	0,865 kg

Mediu

Disipare de caldura	3 W pentru circuit de comandă cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1,8 W pentru circuit de comandă cu LUCM
Imunitate la microînteruperi	3 ms
Imuni la caderi de tensiune	70 % / 500 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
Certificari produs	CSA LROS (Lloyds register of shipping) GOST ABS CCC BV ASEFA DNV GL ATEX UL

Standarde	UL 508 tip E, cu separatoare de faze EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 CSA C22.2 No 14 type E
Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (panou frontal și borne cablate) IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (pe partea cealaltă) IP40 conformitate cu IEC 60947-1 (panoul frontal în afara zonei de conectare)
Tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de utilizare	-25...60 °C cu LUCM -25...70 °C cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Temperatura de depozitare	-40...85 °C
Rezistență la foc	960 °C părți care susțin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
Altitudine de funcționare	2000 m
Rezistența la socuri	10 gn polii de forță deschiși conformitate cu IEC 60068-2-27 15 gn polii de forță închiși conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistența la vibrații	2 gn (f= 5...300 Hz) polii de forță deschiși conformitate cu IEC 60068-2-27 4 gn (f= 5...300 Hz) polii de forță închiși conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistență la descărcări electrostatice	8 kV nivel 3 în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2 8 kV nivel 4 pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistență la câmpuri radiate	10 V/m 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistență la tranziții rapide	2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4 4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepția liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
Unda de soc nedisipativă	1 kV mod serial 24...240 V c.a. conformitate cu IEC 60947-6-2 1 kV mod serial 48...220 V c.c. conformitate cu IEC 60947-6-2 2 kV mod comun 24...240 V c.a. conformitate cu IEC 60947-6-2 2 kV mod comun 48...220 V c.c. conformitate cu IEC 60947-6-2
Imunitate la câmpuri radioelectrice	10 V conformitate cu IEC 61000-4-6

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele în scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informații privind sfârșitul duratei de viață
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------