



Principale

Gama	Thalassa
Nume produs	Thalassa TBP
Domeniul de aplicare al aparatului	Multifuncțional
Category	Cutie industrială
Înălțime	291 mm
Lățime	241 mm
Adâncime	88 mm
Înălțime interioară	275 mm
Adâncime interioară	225 mm
Adâncime interioară	80 mm
Montare carcasa	Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv	1 corp 1 capac 4 șurub pentru acoperiș
Tip corp	O piesă turnată
Tip de capac frontal	Capac simplu mic
Fixare capac	Șuruburi de plastic
Tip încuietoare	Captive screw plat în afara zonei asigurate
Părți demontabile	Capac cu șuruburi prizoniere

Suplimentare

Material	policarbonat
Culoare	gri (RAL 7035)
Standarde	UL 508 A IEC 62208
Certificari produs	TÜV UL SEMKO DEMKO

Clasa de izolare electrica	Clasa II
Grad de protectie IP	IP66 conformitate cu NEMA 4.4X
Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu IEC 62262
Rezistență la foc	960 °C
Temperatura de depozitare	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C
Greutate produs	0,86 kg

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------