



Principale

Gama	Thalassa
Nume produs	Thalassa TBS
Domeniul de aplicare al aparatului	Multifuncțional
Category	Cutie industrială
Înălțime	116 mm
Lățime	116 mm
Adâncime	62 mm
Înălțime interioară	105 mm
Adâncime interioară	105 mm
Adâncime interioară	55 mm
Montare carcasa	Montaj pe perete
Compoziție dispozitiv	1 corp 1 capac 4 șurub pentru acoperiș
Cantitate per set	Set de 5
Tip corp	O piesă turnată
Tip de capac frontal	Capac simplu mic
Fixare capac	Șuruburi de plastic
Tip încuietoare	Captive screw plat în afara zonei asigurate
Părți demontabile	Capac cu șuruburi prizoniere

Suplimentare

Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Culoare	gri (RAL 7035)
Standarde	IEC 62208
Certificari produs	SEMKO TÜV DEMKO
Clasa de izolație electrică	Clasa II
Grad de protecție IP	IP66 conformitate cu NEMA 4.4X
Grad de protecție IK	IK07 conformitate cu IEC 62262
Rezistență la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11

Temperatura de depozitare	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Greutate produs	0,151 kg

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------