



### Principale

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Gama                               | Thalassa                                     |
| Nume produs                        | Thalassa TBS                                 |
| Domeniul de aplicare al aparatului | Multifuncțional                              |
| Category                           | Cutie industrială                            |
| Înălțime                           | 192 mm                                       |
| Lățime                             | 121 mm                                       |
| Adâncime                           | 87 mm  |
| Înălțime interioară                | 175 mm                                       |
| Adâncime interioară                | 105 mm                                       |
| Adâncime interioară                | 80 mm  |
| Montare carcasa                    | Montaj pe perete                             |
| Compozitie dispozitiv              | 1 corp<br>1 capac<br>4 șurub pentru acoperiș |
| Cantitate per set                  | Set de 2                                     |
| Tip corp                           | O piesă turnată                              |
| Tip de capac frontal               | Capac simplu mic                             |
| Fixare capac                       | Șuruburi de plastic                          |
| Tip încuietoare                    | Captive screw plat în afara zonei asigurate  |
| Părți demontabile                  | Capac cu șuruburi prizoniere                 |

### Suplimentare

|                    |  |
|--------------------|--|
| Material           | ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) |
| Culoare            | gri (RAL 7035)                           |
| Standarde          | IEC 62208                                |
| Certificari produs | SEMKO<br>TÜV<br>DEMKO                    |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Clasa de izolare electrica | Clasa II                              |
| Grad de protectie IP       | IP66 conformitate cu NEMA 4.4X        |
| Grad de protectie IK       | IK07 conformitate cu IEC 62262        |
| Rezistență la foc          | 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 |
| Temperatura de depozitare  | -15...40 °C                           |
| Operating temperature      | -25...60 °C                           |
| Greutate produs            | 0,335 kg                              |

### Durabilitatea ofertei

|  |   |
|--|---|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium  |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>  |
| Conform REACH fara SVHC                | Da  |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>         |
| Fara metale grele toxice               | Da  |
| Fara mercur                            | Da  |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>  |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a><br>Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>  |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale   |

### Garan#ie contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|