



### Principale

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Gama                      | PowerLogic  |
| Nume produs               | CT  |
| Tip produs sau componenta | Transformator de curent                                     |
| Curent secundar           | 5 A   |
| Clasa de precizie         | Clasa 0.5 la 2 VA<br>Clasa 1 la 2,5 VA<br>Clasa 3 la 3,5 VA |
| [In] curent nominal       | 100 A   |

### Suplimentare

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Tip transformator de curent                   | Pe picioare izolante pentru cablu |
| Raport transformator de curent                | 100/5                             |
| [Ith] curent termic convențional în aer liber | 6 kA                              |
| Curent rezistent dinamic                      | 2.5 Ith                           |
| Maximum safety factor                         | 5                                 |
| [Ue] tensiune operationala nominala           | < 720 V c.a. 50/60 Hz             |
| [Ui] tensiunea nominală de izolație           | 3 kV                              |
| Mod de montare                                | Cu suruburi<br>Clipsabil          |
| Suport de montare                             | Placa de montare<br>Sina DIN      |
| Adancime                                      | Afară 44 mm                       |
| Înălțime                                      | Afară 65 mm                       |
| Adâncime                                      | Frame 30 mm<br>Total 37 mm        |
| Diametru                                      | 21 mm                             |
| Greutate produs                               | 0,19 kg                           |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls           | 3 kV                              |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Clasa de izolare electrica     | Clasa B |
| Diametrul exterior al cablului | 21 mm   |
| Etansare                       | Cu      |

## Mediu

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Standarde                             | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Certificari produs                    | EAC<br>CE               |
| Grad de protectie IP                  | IP20                    |
| Umiditate relativă                    | 0...95 %                |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -25...60 °C             |

## Durabilitatea ofertei

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium   |
| Regulamentul REACH       | <a href="#">Declaratia REACH</a>   |
| Conform REACH fara SVHC  | Da   |
| Directiva RoHS UE        | Conform<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>  |
| Regulamentul RoHS China  | <a href="#">Declaratia RoHS China</a><br>Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.                                 |
| Raport de mediu          | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>   |
| Profil circularitate     | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>  |
| WEEE                     | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

## Garan#ie contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|