



Principale

Gama	PowerLogic
Nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
Curent secundar	5 A
Clasa de precizie	Clasa 0.5 la 4 VA Clasa 3 la 6 VA Clasa 1 la 5,5 VA
[In] curent nominal	200 A

Suplimentare

Tip transformator de curent	Pe picioare izolante pentru cablu
Raport transformator de curent	200/5
[Ith] curent termic convențional în aer liber	12 kA
Curent rezistent dinamic	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] tensiune operationala nominala	< 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominală de izolație	3 kV
Mod de montare	Clipsabil Cu suruburi
Suport de montare	Sina DIN Placa de montare
Adancime	Afară 44 mm
Înălțime	Afară 65 mm
Adâncime	Frame 30 mm Total 37 mm
Diametru	21 mm
Greutate produs	0,175 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	3 kV

Clasa de izolare electrica	Clasa B
Diametrul exterior al cablului	21 mm
Etansare	Cu

Mediu

Standarde	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificari produs	CE EAC
Grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativă	0...95 %
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------