



Principale

Gama	PowerLogic
Nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
Curent secundar	5 A
Clasa de precizie	Clasa 0.5 la 8 VA Clasa 1 la 12 VA
[In] curent nominal	600 A

Suplimentare

Tip transformator de curent	Pe picioare izolante pentru bara colectoare
Raport transformator de curent	600/5
[Ith] curent termic convențional în aer liber	36 kA
Curent rezistent dinamic	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] tensiune operationala nominala	< 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominală de izolație	3 kV
Mod de montare	Surub de blocare izolat
Suport de montare	Bara colectoare
Adancime	Afară 90 mm Interior 65 mm
Înălțime	Afară 94 mm Interior 32 mm
Adâncime	Frame 40 mm Total 87 mm
Greutate produs	0,541 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	3 kV
Clasa de izolatie electrica	Clasa B
Deschidere a barelor	65 x 32

Etansare	Cu
----------	----

Mediu

Standarde	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificari produs	CE EAC
Grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativă	0...95 %
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------