



### Principale

Gama	PowerLogic
Nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
Curent secundar	5 A
Clasa de precizie	Clasa 0.5 la 30 VA Clasa 1 la 50 VA
[In] curent nominal	3000 A

### Suplimentare

Tip transformator de curent	Pe picioare izolante pentru bara colectoare
Raport transformator de curent	3000/5
[Ith] curent termic convențional în aer liber	60 kA
Curent rezistent dinamic	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] tensiune operationala nominala	< 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominală de izolație	3 kV
Mod de montare	Surub de blocare izolat
Suport de montare	Bara colectoare
Adancime	Afară 125 mm Interior 55 mm
Înălțime	Afară 160 mm Interior 128 mm
Adâncime	Frame 40 mm Total 87 mm
Greutate produs	1,097 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	3 kV
Clasa de izolatie electrica	Clasa B
Deschidere a barelor	127 x 52

Etansare	Cu
----------	----

## Mediu

Standarde	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificari produs	EAC CE
Grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativă	0...95 %
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...50 °C

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------