



Principale

Gama	PowerLogic
Nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
Curent secundar	5 A
Clasa de precizie	Clasa 0.5 la 4 VA Clasa 1 la 6 VA
[In] curent nominal	250 A

Suplimentare

Tip transformator de curent	Pe picioare izolante pentru bara colectoare si cablu
Raport transformator de curent	250/5
[Ith] curent termic convențional în aer liber	15 kA
Curent rezistent dinamic	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] tensiune operationala nominala	< 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominală de izolație	3 kV
Mod de montare	Surub de blocare izolat Cu suruburi Clipsabil
Suport de montare	Placa de montare Sina DIN Bara colectoare
Adancime	Afară 60 mm
Înălțime	Afară 85 mm
Adâncime	Frame 43 mm Total 63 mm
Diametru	26 mm
Greutate produs	0,305 kg

[Uimp] tensiune de tinere la impuls	3 kV
Clasa de izolatie electrica	Clasa B
Diametrul exterior al cablului	26 mm
Deschidere a barelor	32.5 x 15.5 40.5 x 12.5
Etansare	Without

Mediu

Standarde	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificari produs	CE
Grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativă	0...95 %
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------