



## Principale

Gama	PowerLogic
Nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
Curent secundar	5 A
Clasa de precizie	Clasa 0.5 la 8 VA Clasa 1 la 12 VA
[In] curent nominal	800 A

## Suplimentare

Tip transformator de curent	Pe picioare izolante pentru bara colectoare si cablu
Raport transformator de curent	800/5
[Ith] curent termic convențional în aer liber	48 kA
Curent rezistent dinamic	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] tensiune operationala nominala	< 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominală de izolație	3 kV
Mod de montare	Cu suruburi Clipsabil Surub de blocare izolat
Suport de montare	Bara colectoare Placa de montare Sina DIN
Adancime	Afară 70 mm
Înălțime	Afară 95 mm
Adâncime	Frame 45 mm Total 65 mm
Diametru	40 mm
Greutate produs	0,369 kg

[Uimp] tensiune de tinere la impuls	3 kV
Clasa de izolatie electrica	Clasa B
Diametrul exterior al cablului	40 mm
Deschidere a barelor	50.5 x 12.5 40.5 x 20.5
Etansare	Without

## Mediu

Standarde	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificari produs	CE
Grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativă	0...95 %
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------