



Principale

Gama de produse	Top 4
Tip produs sau componenta	Lampa de urgenta portabila
Domeniul de aplicare al aparatului	Iluminare
Culoare	Rosu
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare	Filtre de culoare incluse

Suplimentare

[Ue] tensiune operationala nominala	230 V 50 Hz
Putere consumata	10 VA
Compozitie dispozitiv	Charging unit
Capacitate baterie	4 Ah la 6 V, lead-acid battery
Ztimp de încărcare	24 H
Tip bec	Incandescent 1.5 W lampă auxiliară Xenon 5.4 W lampa principală
Autonomie	15 h lampă auxiliară 3 h lampa principală
Flux luminos	320 lm 2 m lampa principală 5 lm 1 m lampă auxiliară
Operating mode options	Lampa principală blinking Lampă auxiliară blinking
Material carcasa	Plastic
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Lungime	262 mm
Înălțime	165 mm
Lățime	120 mm
Greutate produs	1,9 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP40
Temperatura ambientă pentru utilizare	-10...40 °C
Standarde	IEC 2.2

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------