



Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama de capac
Nume estetic	Unica Basic
Numar de porti	4 benzi orizontale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Fildeș
Culoare decorațiune	Fildeș

Suplimentare

Material	ASA + PC parte intermediară Zamak rama de capac ASA + PC rama de capac
Standarde	EN 60669-1
Înălțime	80 mm
Lățime	298 mm
Adâncime	14 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate produs	0,056 kg
Segment de piașă	Rezidențial Clădiri comerciale mici

Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Amoniac Benzină Alcool Acetonă

Decolorant
Săpun lichid
Rezistent UV
Fluid de curățare a geamurilor
Ulei

Protectia mediului si probleme	Fara halogen
--------------------------------	--------------

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
--------------------------	----------------------

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
--------------------	----------------------------------

Conform REACH fara SVHC	Da
-------------------------	----

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
-------------------	---

Fara metale grele toxice	Da
--------------------------	----

Fara mercur	Da
-------------	----

Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
--	--------------------

Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
-------------------------	---

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
----------------------	---

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------
