



Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama de capac
Nume estetic	Unica Class
Numar de porti	2 porti orizontal 2 porti vertical
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Sticla alba

Suplimentare

Material	ASA + PC ramă decorativă ASA + PC parte intermediară Glass rama de capac
Standarde	EN 60669-1
Înălțime	93 mm
Lățime	173 mm
Adâncime	11 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate produs	0,152 kg
Segment de pia#ă	Clădiri comerciale mici Reziden#ial

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Fluid de curățare a geamurilor Săpun lichid Benzină Alcool Decolorant Amoniac

	Rezistent UV Ulei Acetonă
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------