



### Principale

Gama	Unica
Domeniul de aplicare al aparatului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama de capac
Nume estetic	Unica Class
Numar de porti	3 porti orizontal 3 porti vertical
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Sticla alba

### Suplimentare

Material	ASA + PC parte intermediară Glass rama de capac Zamak rama de capac
Standarde	EN 60669-1
Înălțime	93 mm
Lățime	244 mm
Adâncime	11 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate produs	0,232 kg
Segment de piașă	Rezidențial Clădiri comerciale mici

### Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetonă Benzină Fluid de curățare a geamurilor Alcool Amoniac Decolorant

Rezistent UV  
Săpun lichid  
Ulei

Protectia mediului si probleme Fara halogen

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

## Garan#ie contractuală

Garantie 18 months