



Principale

| | |
|---------------------------------|--|
| Gama de produse | VarPlus Can |
| Tip produs sau componenta | Capacitor |
| Frecventa retea | 50/60 Hz |
| Nume serie | HDuty |
| Network harmonic content | <= 20 % |
| Electrical parameters | 34,4 kVAR 525 V 50 Hz 41,3 kVAR 525 V 60 Hz |
| Tensiunea maxima permisa | 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) |
| Continuous overcurrent capacity | 1.8 x In |
| Tensiune nominala | 525 V c.a. 50/60 Hz |

Suplimentare

| | |
|--|--|
| Dielectric losses | < 0.2 W/kvar |
| Pierderi | < 0.5 W/kVAr |
| Toleranta pentru capacitatea electrica | De la - 5% la 10% |
| Tensiunea de test | 2.15 x Un c.a. between terminals pentru 10 s <= 660 V - 3 kV c.a. between terminal and container pentru 10 s >= 660 V - 6 kV c.a. between terminal and container pentru 10 s |
| Inrush current | 250 x In |
| Maximum switching operation per year | 7000 |
| Durata de serviciu în ore | 130000 H |
| Dielectric material | Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy, special resistivity & profile, special edge (wave cut) |
| Impregnation material | Non-PCB dry PUR resin Biodegradable |
| Tip de instalare | Instalare in interior |
| Conexiuni - borne | ClampTite terminal |
| Mod de montare | Upright/horizontal |
| Diametru | 136 mm |

| | |
|-----------------|--------|
| Înălțime | 242 mm |
| Greutate produs | 3,2 kg |

Mediu

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Standarde | IEC 60831-1 IEC 60831-2 |
| Grad de protecție IP | IP20 |
| Altitudine de funcționare | 2000 m |
| Clasa de temperatură | D |
| Temperatura de utilizare | -25...55 °C |
| Umiditate relativă | 95 % |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--------------------------|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| Profil circularitate | Informatii privind sfarsitul duratei de viata |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garan#ie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|