



65857 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

! Produc#ie întrerupt#

### Principale

Gama de produse	VarSet
Nume scurt al dispozitivului	Varset Harmony
Prezentare dispozitiv	Firide A4 + A3
Frecvența rețea	50 Hz
Tehnologie pentru condensatoare	Condensator 3P
Putere reactivă nominală	800 kVAR pentru 400 V c.a. 50 Hz
Număr de pași	8 x 100 kVAR
Tensiune rețea	400 V c.a. 50 Hz 415 V c.a. 50 Hz
Nivel de poluare rețea	Foarte poluată (25...50 %) la 400 V

### Suplimentare

Compoziție dispozitiv	Înteruptor echipament de protecție Contactor Controler echipament de reglare Bobine de acordare Înteruptor automat de intrare echipament de protecție Condensatoare Varplus <sup>2</sup>
Cablare dispozitiv	Cabluri
Raport transformator de tensiune intern	400/230 V
Tensiune condensator	480 V c.a., 50 Hz
Comandă de acordare	4,3 - 215 Hz
Toleranța pentru capacitatea electrică	De la - 5% la 10%
Tensiune nominală de ținere la frecvența de scurtă durată	2.5 kV 50 Hz 1 minut
Tensiunea maximă permisă	1.1 x Un
[Imp] curent permanent maxim	400 V 1.3 x I1
Cod de culori	RAL 9001
Înălțime	2000 mm
Lățime	2400 mm
Adâncime	600 mm
Greutate produs	1080 kg

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Mediu

Standarde	EN 60439-1 IEC 60439-1 IEC 61921
Grad de protecție IP	IP31
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-5...40 °C
Temperatura ambiantă medie de utilizare	25 °C (anual) 35 °C (pentru 24 de ore)

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------