



65886 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

! Produc#ie întrerupt#

Principale

Gama de produse	Varsset Direct
Nume scurt al dispozitivului	Varsset Classic
Prezentare dispozitiv	Carcasa C1
Frecventa retea	50 Hz
Tehnologie pentru condensatoare	Condensator 3P
Putere reactivă nominală	15 kVAR pentru 230 V c.a. 50 Hz
Număr de pași	1 x 15 kVAR
Tensiune retea	230 V c.a. 50 Hz
Nivel de poluare retea	Nepoluată (0...15 %) la 230 V

Suplimentare

Compozitie dispozitiv	Condensatoare Varplus ²
Cablare dispozitiv	Cabluri
Raport transformator de tensiune intern	400/230 V
Tensiune condensator	230 V c.a., 50 Hz
Toleranta pentru capacitatea electrica	De la - 5% la 10%
Tensiune nominala de tinere la frecventa de scurta durata	2.5 kV 50 Hz 1 minut
Tensiunea maxima permisa	1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
Cod de culori	RAL 9001
Înălțime	450 mm
Lățime	500 mm
Adâncime	275 mm
Greutate produs	20 kg

Mediu

Standarde	EN 60439-1 IEC 60439-1 IEC 61921
Grad de protectie IP	IP31
Temperatura ambientă pentru utilizare	-5...40 °C

Temperatura ambiantă medie de utilizare	25 °C (anual) 35 °C (pentru 24 de ore)
---	---

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------
