



65895 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

! Produc#ie întrerupt#

Principale

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Gama de produse | Varsset Direct |
| Nume scurt al dispozitivului | Varsset Classic |
| Prezentare dispozitiv | Carcasa C1 |
| Frecvența rețea | 50 Hz |
| Tehnologie pentru condensatoare | Condensator 3P |
| Putere reactivă nominală | 40 kVAR pentru 230 V c.a. 50 Hz |
| Număr de pași | 1 x 40 kVAR |
| Tensiune rețea | 230 V c.a. 50 Hz |
| Nivel de poluare rețea | Nepoluată (0...15 %) la 230 V |

Suplimentare

| | |
|---|--|
| Compoziție dispozitiv | Înteruptor echipament de protecție Condensatoare Varplus ² |
| Cablare dispozitiv | Cabluri |
| Raport transformator de tensiune intern | 400/230 V |
| Tensiune condensator | 230 V c.a., 50 Hz |
| Toleranța pentru capacitatea electrică | De la - 5% la 10% |
| Tensiune nominală de tinere la frecvența de scurtă durată | 2.5 kV 50 Hz 1 minut |
| Tensiunea maximă permisă | 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831 |
| Cod de culori | RAL 9001 |
| Înălțime | 450 mm |
| Lățime | 500 mm |
| Adâncime | 275 mm |
| Greutate produs | 20 kg |

Mediu

| | |
|---------------------------------------|--|
| Standarde | IEC 60439-1 EN 60439-1 IEC 61921 |
| Grad de protecție IP | IP31 |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -5...40 °C |

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiantă medie de utilizare | 25 °C (anual) 35 °C (pentru 24 de ore) |
|---|---|

Garan#ie contractuală

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
