



65899 nu a fost înlocuit. V# rug#m s# contacta#i Serviciul de asisten## pentru clien# pentru mai multe informa#ii.

! Produc#ie întrerupt#

Principale

Gama de produse	Varsset Direct
Nume scurt al dispozitivului	Varsset Classic
Prezentare dispozitiv	Carcasa C2
Frecvența rețea	50 Hz
Tehnologie pentru condensatoare	Condensator 3P
Putere reactivă nominală	60 kVAR pentru 230 V c.a. 50 Hz
Număr de pași	1 x 60 kVAR
Tensiune rețea	230 V c.a. 50 Hz
Nivel de poluare rețea	Nepoluată (0...15 %) la 230 V

Suplimentare

Compoziție dispozitiv	Înteruptor echipament de protecție Condensatoare Varplus ²
Cablare dispozitiv	Cabluri
Raport transformator de tensiune intern	400/230 V
Tensiune condensator	230 V c.a., 50 Hz
Toleranța pentru capacitatea electrică	De la - 5% la 10%
Tensiune nominală de tinere la frecvența de scurtă durată	2.5 kV 50 Hz 1 minut
Tensiunea maximă permisă	1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
Cod de culori	RAL 9001
Înălțime	800 mm
Lățime	500 mm
Adâncime	275 mm
Greutate produs	35 kg

Mediu

Standarde	IEC 61921 EN 60439-1 IEC 60439-1
Grad de protecție IP	IP31
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-5...40 °C

Temperatura ambiantă medie de utilizare	25 °C (anual) 35 °C (pentru 24 de ore)
-----------------------------------------	-------------------------------------------

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------
