



Principale

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Tensiune retea | 400 V c.a. 50 Hz 415 V c.a. 50 Hz |
| Putere reactivă nominală | 32 kVAR |
| Mod de operare | Fix |
| Gama | VarSet |
| Nume scurt al dispozitivului | VarSet fixed |
| Tip produs sau componenta | Capacitor bank |

Suplimentare

| | |
|--|---|
| Nivel de poluare a rețelei | Low polluted |
| [Gh/Sn] rata poluării armonice | 15...25 % |
| [THDU] total harmonic distortion of voltage | 3...4 % |
| Puterea pe pas | 32 kVAR |
| Step composition | 32 |
| Locatia conexiunii | Sus |
| Capacitor technology | VarplusCan |
| Descriere poli | 3P |
| Toleranta pentru capacitatea electrica | De la - 5% la 10% |
| [Ui] tensiunea nominală de izolație | 500 V |
| [Uimp] tensiune nominală de ținere la impuls | 6 kV |
| Tensiunea maxima permisa | 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831 |
| [Imp] curent permanent maxim | Capacitor 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831 Battery 1.43 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2 Battery 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2 |
| Main incomer protection | Circuit breaker protection |
| Capacitate de rupere | Icu 15 kA |
| Accesibilitate pentru operare | Frontal |

| | |
|---------------------|--|
| Culoare | Gri (RAL 7035) |
| Maximum weight | 57 kg |
| Înălțime | 650 mm |
| Adancime | 450 mm |
| Adâncime | 250 mm |
| Echipament furnizat | Auxiliary transformer |
| Funcție disponibilă | Alarm contact GenSet shedding contact |

Mediu

| | |
|---|---|
| Standarde | IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61921 |
| Certificari produs | CE EAC ASEFA |
| Locatie de montare | În interior |
| Grad de protecție IP | Safety IPxx B Environment IP54 |
| Grad de protecție IK | IK10 |
| Umiditate relativă | 0...95 % |
| Altitudine de funcționare | <= 2000 m |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -5...45 °C |
| Temperatura ambiantă medie de utilizare | 35 °C (anual) 45 °C (pentru 24 de ore) |

Durabilitatea ofertei

| | |
|--------------------------|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ. |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |
| Profil circularitate | Informatii privind sfarsitul duratei de viata |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Garantie contractuală

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|