



### Principale

|   |  |
|---|--|
| Gama  | Acti 9   |
| Tip produs sau componenta                       | Add-on residual current devices  |
| Nume scurt al dispozitivului                    | Vigi iC60  |
| Descriere poli                                  | 4P   |
| [In] curent nominal                             | 40 A   |
| Sensibilitatea legăturii la pământ              | 500 mA   |
| Temporizare protecție pentru scurgeri la pamant | Instantaneu  |
| Earth leakage protection type                   | Type AC  |
| Tip retea                                       | C.a.   |
| Frecvența retea                                 | 50/60 Hz   |
| [Ue] tensiune operațională nominală             | 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1<br>400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1 |
| Standarde                                       | SR EN 61009-1<br>SR EN 61009-1   |
| Module de 9 mm                                  | 7  |

### Suplimentare

|  |   |
|--|---|
| Locația dispozitivului în sistem           | Iesire  |
| Relev de declanșare pentru curent rezidual | Independent de tensiune                           |
| [Ui] tensiune nominală de izolație         | 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls        | 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2                |
| Compatibilitate gama                       | Acti 9 iC60<br>Acti 9 Reflex iC60                 |
| Compatibilitate produs                     | Bornă simplă                                      |
| Semnalizare locală                         | Indicator declanșare                              |
| Mod de montare                             | Clipsabil   |
| Suport de montare                          | Sina DIN  |

|  |  |
|--|--|
| Conexiunea electrică la întreruptorul automat                | Cu șuruburi  |
| Pieptene bare de distribuție pe categorii de compatibilitate | Partea inferioară da   |
| Înălțime   | 91 mm  |
| Adâncime   | 135 mm   |
| Adâncime   | 73,5 mm  |
| Greutate produs  | 0,245 kg   |
| Conexiuni - borne  | Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...35 mm <sup>2</sup> rigid fara terminale de cablu<br>Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm <sup>2</sup> flexibil fara terminale de cablu<br>Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm <sup>2</sup> flexibil cu pini |
| Lungimea de dezizolare a firului                             | 14 mm pentru partea inferioară conectare   |
| Cuplu de strângere   | 3,5 N.m partea inferioară  |

## Mediu

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Grad de protecție IP                  | IP20 conformitate cu SR EN 60529<br>IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529 |
| Grad de poluare                       | 3 conformitate cu SR EN 60947-2   |
| Compatibilitate electromagnetica      | 8/20 μs ținare la impuls, 250 A conformitate cu SR EN 61009-1                           |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -5...60 °C  |
| Temperatura de depozitare             | -40...85 °C   |

## Durabilitatea ofertei

|  |  |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium   |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                      | Under investigation  |
| Fara mercur                            | Da   |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a><br>Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.                                 |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>   |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

## Garan#ie contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|