



Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului	Vigi iC60
Descriere poli	3P
[In] curent nominal	63 A
Sensibilitatea legăturii la pământ	30 mA
Temporizare protecție pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
Earth leakage protection type	Type A
Tip retea	C.a.
Frecvența retea	50/60 Hz
[Ue] tensiune operațională nominală	400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 61009-1
Standarde	SR EN 61009-1 SR EN 61009-1
Module de 9 mm	7

Suplimentare

Locația dispozitivului în sistem	Iesire
Releu de declanșare pentru curent rezidual	Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominală de izolație	500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Compatibilitate gama	Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Compatibilitate produs	Bornă simplă
Semnalizare locală	Indicator declanșare
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN

Conexiunea electrică la întreruptorul automat	Cu șuruburi
Pieptene bare de distribuție pe categorii de compatibilitate	Partea inferioară da
Înălțime	91 mm
Adâncime	117 mm
Adâncime	73,5 mm
Greutate produs	0,21 kg
Conexiuni - borne	Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...35 mm ² rigid fara terminale de cablu Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm ² flexibil fara terminale de cablu Terminal tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1...25 mm ² flexibil cu pini
Lungimea de dezizolare a firului	14 mm pentru partea inferioară conectare
Cuplu de strângere	3,5 N.m partea inferioară

Mediu

Grad de protecție IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-2
Compatibilitate electromagnetă	8/20 μs ținare la impuls, 250 A conformitate cu SR EN 61009-1
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...60 °C
Temperatura de depozitare	-40...85 °C

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------