



Principale

Tip produs sau componenta	Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului	Vigi NG125
Descriere poli	2P
[In] curent nominal	63 A
Tip retea	C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant	300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Type AC

Suplimentare

Locatia dispozitivului in sistem	lesire
Frecventa retea	50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	230...415 V c.a. 50/60 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual	Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Conexiunea electrică la întreruptorul automat	Cu șuruburi
Module de 9 mm	5
Înălțime	118 mm
Lățime	99 mm
Adâncime	81 mm
Greutate produs	0,25 kg
Durabilitate electrică	10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2

Conexiuni - borne	Terminal tunels1...35 mm ² flexibil Terminal tunels1,5...50 mm ² rigid
Lungimea de dezizolare a firului	20 mm
Cuplu de strângere	3,5 N.m

Mediu

Standarde	SR EN 60947-2
Grad de protecție IP	IP40 conformitate cu SR EN 60947-2
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-2
Compatibilitate electromagnetică	8/20 μs ținer la impuls, 3000 A conformitate cu SR EN 60947-2
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Altitudine de funcționare	2000 m

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------