



### Principale

Tip produs sau componenta	Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului	Vigi NG125
Descriere poli	4P
[In] curent nominal	125 A
Tip retea	C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant	300 mA 1000 mA 500 mA 3000 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant	Reglabil instantaneu/selectiv/Intarziat
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant	Type A-SI

### Suplimentare

Locatia dispozitivului in sistem	lesire
Frecventa retea	50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala	230...415 V c.a. 50/60 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual	Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Conexiunea electrică la întreruptorul automat	Cu șuruburi
Module de 9 mm	11
Înălțime	118 mm
Lățime	207 mm
Adâncime	81 mm

Greutate produs	0,8 kg
Durabilitate electrică	10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
Conexiuni - borne	Terminal tunels10...50 mm <sup>2</sup> flexibil Terminal tunels16...70 mm <sup>2</sup> rigid
Lungimea de dezizolare a firului	20 mm
Cuplu de strângere	6 N.m

## Mediu

Standarde	SR EN 60947-2
Grad de protecție IP	IP40 conformitate cu SR EN 60947-2
Grad de poluare	3 conformitate cu SR EN 60947-2
Compatibilitate electromagnetă	8/20 μs ținer la impuls, 5000 A conformitate cu SR EN 60947-2
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Altitudine de funcționare	2000 m

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Under investigation
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------