



### Principale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gama de produse              | Harmony XD2                            |
| Tip produs sau componenta    | Controler cu maneta de comanda complet |
| Nume scurt al dispozitivului | XD2                                    |
| Diametrul de montaj          | 30 mm                                  |
| Material rama                | Metal cromat                           |

### Suplimentare

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Informatii de pozitie operator | All positions   |
| Crestătura pe sens             | 1   |
| Informatii directie operator   | 4 directii  |
| Tip si compozitie contacte     | 1 C/O pentru salt al curentului de iesire   |
| Protectie la scurtcircuit      | 10 A gG (gl) Neozed cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1  |
| Conexiuni - borne              | Terminale captive cu şurub, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> cu sau fără pini terminali<br>Terminale captive cu şurub, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> cu sau fără pini terminali  |
| Durabilitate electrică         | 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C<br>1000000 cic, AC-15 la 127 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C<br>1000000 cic, DC-13 la 24 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C<br>1000000 cic, DC-13 la 48 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C<br>1000000 cic, DC-13 la 120 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C<br>1000000 cic, AC-15 la 48 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C |
| Categorie de supratensiune     | Class I conformitate cu IEC 61140   |
| Durabilitate mecanică          | 1000000 cic   |
| Centru de fixare               | 100 x 100 mm  |
| Revenire                       | cu arc  |
| Înălțime                       | 127 mm  |
| Lățime                         | 91 mm   |
| Adâncime                       | 91 mm   |
| Greutate produs                | 0,32 kg   |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

## Mediu

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Standarde                             | SR EN 60947-5-1                                      |
| Certificari produs                    | CSA<br>GL<br>DEMKO                                   |
| Tratament protector                   | TC   |
| Temperatura de depozitare             | -40...70 °C  |
| Temperatura ambientă pentru utilizare | -25...70 °C  |
| Rezistența la vibrații                | 25 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 |
| Rezistența la socuri                  | 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27                 |
| Grad de protecție IP                  | IP65 conformitate cu SR EN 60529                     |

## Durabilitatea ofertei

|  |  |
|--|--|
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>   |
| Conform REACH fara SVHC                | Da   |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>  |
| Fara metale grele toxice               | Da   |
| Fara mercur                            | Da   |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>  |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

## Garan#ie contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|