



Principale

Gama de produse	Harmony XD2
Tip produs sau componenta	Controler cu maneta de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului	XD2
Diametrul de montaj	30 mm
Vânzare în cantitate indivizibilă	1

Suplimentare

Informatii de pozitie operator	All positions
Informatii directie operator	4 directii
Tip si compozitie contacte	1 C/O pentru salt al curentului de iesire
Protectie la scurtcircuit	10 A gG (gl) Neozed cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrică	1000000 cic, AC-15 la 230 V 1000000 cic, AC-15 la 127 V 1000000 cic, DC-13 la 24 V 1000000 cic, DC-13 la 48 V 1000000 cic, DC-13 la 120 V 1000000 cic, AC-15 la 48 V
Categorie de supratensiune	Class I conformitate cu IEC 61140

Mediu

Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambientă pentru utilizare	-25...70 °C
Rezistenta la vibratii	25 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da

Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------