



### Principale

Gama de produse	Harmony XD2
Tip produs sau componenta	Controler cu maneta de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului	XD2
Diametrul de montaj	30 mm
Vânzare în cantitate indivizibilă	1

### Suplimentare

Informatii de pozitie operator	All positions
Protectie la scurtcircuit	10 A gG (gl) Neozed cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrică	1000000 cic, AC-15 la 230 V 1000000 cic, AC-15 la 127 V 1000000 cic, DC-13 la 24 V 1000000 cic, DC-13 la 48 V 1000000 cic, DC-13 la 120 V 1000000 cic, AC-15 la 48 V
Categorie de supratensiune	Class I conformitate cu IEC 61140

### Mediu

Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Rezistența la vibrații	25 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistența la socuri	50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu IEC 536 IP65 conformitate cu NF C 20-030

### Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>

Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------