



### Principale

Gama de produse	Harmony XD2
Tip produs sau componenta	Controler cu maneta de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului	XD2
Diametrul de montaj	22 mm
Material rama	Negru metalizat
Vânzare în cantitate indivizibilă	1

### Suplimentare

[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu UL 508 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu CSA C22.2 No 15
Informatii de pozitie operator	All positions
Protectie la scurtcircuit	10 A gG (gl) Neozed cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrică	1000000 cic, AC-15 la 230 V 1000000 cic, AC-15 la 127 V 1000000 cic, DC-13 la 24 V 1000000 cic, DC-13 la 48 V 1000000 cic, DC-13 la 120 V 1000000 cic, AC-15 la 48 V
Categorii de supratensiune	Class I conformitate cu IEC 61140

### Mediu

Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Rezistența la vibrații	5 gn (f= 40...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistența la socuri	20 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu IEC 536 IP65 conformitate cu NF C 20-030

### Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

#### Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

#### Garan#ie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------