



Principale

Gama de produse	XR si XF
Tip produs sau componenta	Limitatori de cursa
Nume scurt al dispozitivului	XF9
Tip circuit electric	Circuit electric
Aplicatie specifica produsului	Siguranta echipamentului de ridicare
Material	Tabla de otel carcasa
Tip de operator	Blocare manuală
Număr de poli	3
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-3, Ie = 185 A schemă tripolară

Suplimentare

Resetare	Resetare manuala
Actionare comutator	Apropiere orizontala si verticala
Tip si compozitie contacte	Fara bloc de contacte auxiliare
Operare contacte	Salt al curentului de iesire
[Ithe] curent termic conventional	275 A la -25...40 °C schemă tripolară
[Ui] tensiune nominala de izolatie	660 V conformitate cu IEC 158-1 660 V conformitate cu IEC 947-4 660 V conformitate cu VDE 0110 grupa C 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Capacitate de rupere nominala	1200 kA la 660 V schemă cu 2-poli conformitate cu IEC 158-1 1600 kA la 500 V schemă cu 2-poli conformitate cu IEC 158-1
Sectiunea cablului	1 solid cablu 150 mm ² cu 2 solid cablu 150 mm ² cu
Intrare pentru cablu	2 intrări filetate pentru presetupă Pg 36
Greutate produs	27,5 kg

Mediu

Standarde	VDE 0660 IEC 947-1 NF C 63-110 IEC 947-4 IEC 158-1
Certificari produs	CSA

Tratament protector	TC
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-25...70 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C
Grad de protecție IP	IP43 conformitate cu EN/IEC 60529

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
-------------------	--

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------