



Principale

Gama de produse	Zelio Count
Tip produs sau componenta	Contor totalizator
Tip afisaj	Mecanic
Dimensiune	31 x 41,5 mm
Digitii afisor	5 cifre - 4 mm
Maximum counting frequency	20 Hz
Resetare	Manual
Capacitate de contorizare	0...99 999
Tip tehnologie	Electromecanic

Suplimentare

[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. Us +/- 10 %
Putere consumata	1,5 W
Tip de iesire	1 releu C/O 20 V la 1 A
Timp rezerva	Permanent
Mod numarare	Adăugare
Functie de intrare	Numarare
Tip de intrare	Contact
Durabilitate mecanică	10000000 cic
Mod de montare	Montajincastrat
Suport de montare	Montare pe panou
Conexiuni - borne	Papuci AMP (doza de conexiuni)
Înălțime	31 mm
Greutate produs	0,1 kg
Lățime	41,5 mm
CAD lățime globală	42 mm
CAD înălțime globală	31 mm
CAD adâncime globală	75 mm

Mediu

Standarde	EN/IEC 50082-2
-----------	----------------

EN/IEC 50081-2

Certificari produs	CURus
Grad de protectie IP	IP40 conformitate cu EN/IEC 60529
Temperatura ambientă pentru utilizare	-10...50 °C
Temperatura de depozitare	-20...60 °C
Rezistenta la vibratii	5 gn (f= 10...150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	30 gn pentru 6 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 60536

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------