



Principale

Gama de produse	Zelio Count
Tip produs sau componenta	Contor totalizator
Tip afisaj	Mecanic
Dimensiune	50 x 60 mm
Digitii afisor	6 cifre
Numarator de frecventa	10 Hz
Resetare	Manual
Capacitate de contorizare	0...999999
Tip tehnologie	Electromecanic

Suplimentare

[Us] tensiune nominala de alimentare	115 V c.a. 50/60 Hz Us +/- 10 %
Putere consumata	2,75 VA
Timp rezerva	Permanent
Mod numarare	Adăugare
Functie de intrare	Numarare
Tip de intrare	Contact
Durabilitate mecanică	10000000 cic
Mod de montare	Montajincastrat
Suport de montare	Montare pe panou
Conexiuni - borne	Papuci AMP (doza de conexiuni)
Înălțime	50 mm
Greutate produs	0,03 kg
Lățime	60 mm
Destinație produs	Cablu
Mărimea caracterelor	4 mm

Mediu

Standarde	EN 50082-2 EN 50081-2
Certificari produs	CUR

Grad de protecție IP	IP40 conformitate cu EN/IEC 60529
Temperatura ambiantă pentru utilizare	-10...50 °C
Temperatura de depozitare	-20...60 °C
Rezistența la vibrații	5 gn (f= 10...150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistența la socuri	30 gn pentru 6 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 60536

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------