



### Principale

Gama de produse	Zelio Count
Tip produs sau componenta	Contor totalizator
Tip afisaj	Mecanic
Dimensiune	50 x 60 mm
Digitii afisor	8 cifre - 4 mm
Maximum counting frequency	25 Hz
Resetare	Fara
Capacitate de contorizare	0...9 999 999
Tip tehnologie	Electromecanic

### Suplimentare

[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.c. Us +/- 10 %
Putere consumata	2,5 W
Timp rezerva	Permanent
Mod numarare	Adăugare
Functie de intrare	Numarare
Tip de intrare	Contact
Durabilitate mecanică	200000000 cic
Mod de montare	Montajincastrat
Suport de montare	Montare pe panou
Conexiuni - borne	Papuci AMP (doza de conexiuni)
Înălțime	50 mm
Greutate produs	0,15 kg
Lățime	60 mm
CAD lățime globală	60 mm
CAD înălțime globală	50 mm
CAD adâncime globală	94 mm

### Mediu

Standarde	EN/IEC 50081-2 EN/IEC 50082-2
-----------	----------------------------------

Certificari produs	CURus
Grad de protectie IP	IP40 conformitate cu EN/IEC 60529
Temperatura ambientă pentru utilizare	-10...50 °C
Temperatura de depozitare	-20...60 °C
Rezistenta la vibratii	5 gn (f= 10...150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	30 gn pentru 6 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Clasa de protecție la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 60536

### Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

### Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------