

xtrace

5 YEARS WARRANTY



EN

System of light fittings for recessed mounting, used with the appropriate accessories to obtain continuous luminous structures, linear, with 90° angles, connections at T and X. Can be used as individual light fittings.

The light fittings are equipped with linear LEDs modules.

The light fittings of this series can be used also as individual luminaires. Extruded aluminum profile, electrostatically painted, delivered with satin polycarbonate diffusers.

Range of applications

General or local lighting in offices, reception areas, conference rooms or public working spaces.

Individual mounting or continuous light structures.

RO

Sistem de corpuri de iluminat pentru montaj încadrat care permit realizarea de structuri luminoase continue, liniare, cu unghiuri de 90°, conexiuni în T sau X, cu ajutorul accesoriilor aferente.

Echipate cu module liniare cu LED-uri.

Corpurile de iluminat din această gama pot fi utilizate și pentru montajul individual.

Profil din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, se livrează împreună cu dispersoare din policarbonat satinat.

Aplicații

Iluminat general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul.

Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

IT

Sistema di apparecchi ad incasso, permettono la realizzazione di strutture luminose lineari, con angoli di 90° e connessioni a T o a croce, utilizzando i relativi accessori.

Equipaggiati con moduli LED lineari. Gli apparecchi di questo sistema possono anche essere montati singolarmente.

Struttura in profilo estruso di alluminio, verniciato a polveri.

Forniti con diffusori in policarbonato satinato.

Campi di applicazione



Illuminazione generale o locale di uffici, zone di ricezione, sale conferenze, spazi pubblici.

Installazione individuale o in strutture luminose continue.

PROFILES

FINISHING AVAILABLE

MWH



Code	Finishing	Power	LED type	Input voltage	Driver	LED flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Length	Weight
TE60WW15 MWH	MWH	14.7W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	2132 lm	1593 lm	3000K	80	120°	570 mm	0.96 kg
TE60WW15 MWH	MWH	14.7W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	2249 lm	1697 lm	4000K	80	120°	570 mm	0.96 kg
TE60WW30 MWH	MWH	29.4W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	4264 lm	3186 lm	3000K	80	120°	1140 mm	1.80 kg
TE60WW30 MWH	MWH	29.4W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	4498 lm	3394 lm	4000K	80	120°	1140 mm	1.80 kg
TE60WW45 MWH	MWH	44.1W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	6396 lm	4779 lm	3000K	80	120°	1710 mm	2.65 kg
TE60WW45 MWH	MWH	44.1W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	6747 lm	5091 lm	4000K	80	120°	1710 mm	2.65 kg
TE60WW60 MWH	MWH	58.8W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	8528 lm	6372 lm	3000K	80	120°	2280 mm	3.46 kg
TE60WW60 MWH	MWH	58.8W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	8996 lm	6788 lm	4000K	80	120°	2280 mm	3.46 kg

Structural linear elements for recessed mounting, equipped with linear LEDs modules.

Can be used as individual light fittings (together with two end caps) or for assembling continuous luminous structures, linear, with 90° angles, connections at T and in cross, using the appropriate accessories.

Delivered with satin polycarbonate diffuser.

Elemente lineare de structură pentru montaj încadrat, echipate cu module liniare cu LED-uri.

Pot fi utilizate pentru montajul individual (împreună cu două elemente de capăt) sau pentru realizarea de structuri luminoase continue, liniare, cu unghiuri de 90°, conexiuni în T și în cruce, cu ajutorul accesoriilor aferente.

Se livrează împreună cu un dispersor din policarbonat satinat.

Elementi lineari della struttura da incasso, equipaggiati con moduli lineari a LED.


Possono essere usati per l'installazione singola (con due elementi di chiusura delle testate) o per la realizzazione di strutture luminose continue, dritte, con angoli a 90°, connessioni a T e a croce, tramite i relativi accessori.

Forniti con diffusore in policarbonato satinato.

90° CONNECTOR

FINISHING AVAILABLE

MWH



Code	Finishing	Power	LED type	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Weight
TE60WW8LC MWH	MWH	2x4W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	1180 lm	864 lm	3000K	80	120°	0.40 kg
TE60NW8LC MWH	MWH	2x4W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	1240 lm	922 lm	4000K	80	120°	0.40 kg

Structural elements for recessed mounting, for connecting at 90° two light fittings from XTRACE family. Equipped with linear SMD LEDs modules and satin diffusers of polycarbonate.

Elemente de structură cu montaj încastrat, pentru realizarea conexiunii la 90° între două corpuri de iluminat din gama XTRACE.

Echivate cu module liniare cu LED-uri SMD și dispersoare din policarbonat satinat.


Elementi della struttura da incasso, per la connessione a 90° tra due apparecchi di gamma XTRACE.

Equipaggiati con moduli lineari a LED SMD e diffusori in policarbonato satinato.

T CONNECTOR

FINISHING AVAILABLE

MWH



Code	Finishing	Power	LED type	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Weight
TE60WW12TC MWH	MWH	3x4W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	1770 lm	1296 lm	3000K	80	120°	0.56 kg
TE60NW12TC MWH	MWH	3x4W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	1860 lm	1383 lm	4000K	80	120°	0.56 kg

Structural elements for recessed mounting, for connecting at T of three light fittings from the range XTRACE. Equipped with linear SMD LEDs modules and satin diffusers of polycarbonate.

Elemente de structură cu montaj încastrat, pentru realizarea conexiunii în T între trei corpuri de iluminat din gama XTRACE.

Echivate cu module liniare cu LED-uri SMD și dispersoare din policarbonat satinat.


Elementi della struttura da incasso, per la connessione a T tra tre apparecchi della gamma XTRACE.

Equipaggiati con moduli lineari a LED SMD forniti con diffusori in policarbonato satinato.

CROSS CONNECTOR

FINISHING AVAILABLE

MWH



Code	Finishing	Power	LED type	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Weight
TE60WW16XC MWH	MWH	4x4W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	2360 lm	1728 lm	3000K	80	120°	0.68 kg
TE60NW16XC MWH	MWH	4x4W	LINEAR LEDs MODULE	220-240V AC	Included	2480 lm	1844 lm	4000K	80	120°	0.68 kg

Structural elements for recessed mounting, for cross connecting of four light fittings from the range XTRACE. Equipped with four linear SMD LEDs modules and satin diffusers of polycarbonate.


Elemente de structură cu montaj încastrat, pentru realizarea conexiunii în cruce între patru corpuri de iluminat din gama XTRACE.

Echivate cu patru module liniare cu LED-uri SMD și dispersoare din policarbonat satinat.

Elementi della struttura da incasso, per la connessione a croce tra quattro apparecchi di gamma XTRACE.

Equipaggiati con quattro moduli lineari a LED SMD forniti con diffusori in policarbonato satinato.

OPAL DIFFUSER




Code	Length	Weight
TE60A300	3000 mm	0.37 kg

Opal polycarbonate diffuser with an efficiency of luminous flux transmission of 70%.

Dispersor opal din policarbonat cu un randament al transmisiei fluxului luminos de 70%.

Diffusore satinato in policarbonato, 70% di efficienza di trasmissione del flusso luminoso.

LINEAR CONNECTOR




Code	Weight
PRF063CK01	0.06 kg

Set of four steel clamps for the linear connection of XTRACE family profiles. Each clamp is provided with two fixing and stiffening screws. It is also used to connect a linear profile with one of the connection elements at 90°, in T or in cross.

Set de patru bride de oțel pentru conexiunea liniară a două profile din gama XTRACE. Fiecare element este prevăzut cu câte două șuruburi de fixare și rigidizare. Se utilizează și la conectarea unui profil liniar cu unul din elementele de conexiune la 90°, în T sau în cruce.

Sistema di quattro morsetti in acciaio per la connessione lineare tra due profili della famiglia XTRACE. Ogni elemento è dotato di due viti di serraggio e di rinforzo. Viene utilizzato anche per collegare un profilo lineare con uno degli elementi di connessione a 90°, in T o a croce.

FIXING CLIP



Code	Weight
PRF063ST01	0.04 kg

Set of two fixing clips for recessed mounting, for the light fittings of the family XTRACE.

Set de două cleme de fixare pentru montajul încastrat, pentru corpurile de iluminat din familia XTRACE.

Set di due staffe per fissaggio da incasso per apparecchi della famiglia XTRACE.

END CAP




Code	Weight
PRF063TP02	0.01 kg

End cap of white polycarbonate for the light fittings and luminous structures of the family XTRACE.

Element terminal din policarbonat de culoare albă pentru corpurile de iluminat și structurile luminoase din familia XTRACE.

Testata di chiusura in policarbonato bianco per apparecchi e strutture luminose della famiglia XTRACE.

REFLECTOR



Code	Dimensions WxLxH	Weight
PRF063ARD1	15 x 1000 x 0.25mm	0.10 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Reflector consisting of two aluminum pieces to increase the luminous efficiency of the light fittings from the XTRACE family with 17%.

Reflector compus din două piese de aluminiu, pentru creșterea eficienței luminoase a corpurilor din familia XTRACE cu 17%.

Riflettore in due pezzi di alluminio per aumentare l'efficienza luminosa degli apparecchi della famiglia XTRACE del 17%.