

xstilo suspended

5 YEARS WARRANTY



EN

Suspended luminaires with direct distribution, equipped with COB LEDs.

Housing with heat sink role of die-cast aluminum, electrostatically painted.

Lens with diffuser role of clear polycarbonate.

15° distribution angle.

On request can be equipped with diffusers with 30° or 45° dispersion angle.

Constant current LED driver included.

Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

Range of applications

Decorative interior lighting.

RO

Suspensii cu distribuție directă, echipate cu LED-uri COB.

Corpul cu rol și de radiator, din aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic. Lentilă cu rol de dispersor din policarbonat transparent.

Distribuție unghiulară de 15°.

La cerere poate fi echipat cu dispersoare de 30° sau 45°.

Alimentator LED în curent constant inclus.

Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

Aplicații

Iluminatul decorativ de interior.

IT

Sospensioni con distribuzione diretta, equipaggiate con LED COB.

Corpo con ruolo di raffreddore in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.

Lente con ruolo di diffusore in policarbonato trasparente.

Distribuzione con angolo di 15°.

Su richiesta può essere dotato di lenti da 30° o 45°.

Alimentatore LED in corrente costante incluso.

Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²).



Campi di applicazione

Illuminazione decorativa per interni.

STL04

FINISHING AVAILABLE

MWH



| Code | Finishing | LED type | Power | Input voltage | Driver | LED Flux | System Flux | CCT | CRI | Optics | Weight |
|---------------|-----------|----------|-------|---------------|----------|----------|-------------|-------|-----|--------|---------|
| STL04WW MWH | MWH | COB CREE | 1x7W | 100-240V AC | Included | 780 lm | 579 lm | 3000K | 80 | 15° | 0,92 kg |
| STL04NW MWH | MWH | COB CREE | 1x7W | 100-240V AC | Included | 840 lm | 614 lm | 4000K | 80 | 15° | 0,92 kg |
| ● STL04CW MWH | MWH | COB CREE | 1x7W | 100-240V AC | Included | 850 lm | 618 lm | 5000K | 80 | 15° | 0,92 kg |

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

REFLECTORS

| Code | Optics | | | |
|----------------|--------|---|--|--|
| STL01234REF 30 | 30° | Lens with diffuser role of clear polycarbonate. | Lentilă cu rol de dispersor din policarbonat transparent. | Lente con ruolo di diffusore in policarbonato trasparente. |
| STL01234REF 45 | 45° | Light distribution of 30/45°. It is ordered on request for all the light fittings from XSTILO family. | Distribuție unghiulară de 30/45°. Se comandă la cerere, pentru toate corpurile de iluminat din familia XSTILO. | Distribuzione con angolo di 30/45°. Da ordinare su richiesta per tutti i apparecchi della famiglia XSTILO. |