

xplanet surface

3 YEARS
WARRANTY



EN

Surface mounted light fittings with flat shape, equipped with SMD LEDs, provided with very wide dispersion angle lenses, to ensure the uniformity of illumination at the level of the diffuser.

The frame of the luminaire from aluminum profile, the housing of steel board, electrostatically painted.

Fixing system of steel board, electrostatically painted.

Diffuser of opal polystyrene.

Constant current LED driver delivered with the light fitting.

Range of applications

General lighting in offices, schools, hospitals and commercial spaces.

RO

Corpuri de iluminat cu formă plată pentru montaj aparent, echipate cu LED-uri SMD prevăzute cu lentile cu unghi de dispersie foarte larg, pentru asigurarea uniformității iluminatului la nivelul dispersorului.

Rama corpului din profil de aluminiu, iar carcasa din tablă de oțel, vopsite în câmp electrostatic.

Sistem de fixare din tablă de oțel, vopsit în câmp electrostatic.

Dispersor din polistiren opal.

Alimentator în curent constant livrat împreună cu corpul de iluminat.

Aplicații

Iluminatul general în birouri, școli, spitale și spații comerciale.

IT

Apparecchi di illuminazione con forma piatta per montaggio a soffitto, equipaggiati con LED SMD, dotati di lenti con un angolo di dispersione molto ampio per garantire uniformità di illuminazione.

Cornici perimetrali in profilo di alluminio e corpo in lamiera d'acciaio, verniciati a polveri.

Sistema di fissaggio in lamiera d'acciaio, verniciato a polveri.

Diffusore in polistirene opale.

Alimentatore in corrente costante fornito con l'apparecchio.

Campi di applicazione


Iluminazione generale di uffici, scuole, ospedali e negozi.



PTS6060

FINISHING AVAILABLE


WH



PTS3060

FINISHING AVAILABLE


WH



PTS30120

FINISHING AVAILABLE

WH



Codet	Finishing	Type of LED	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Weight
● PTS3060WW MWH	MWH	SMD 3030 SAN'AN	24W	170-260V AC	Included	2460 lm	1698 lm	3000K	80	120°	1.24 Kg
● PTS3060NW MWH	MWH	SMD 3030 SAN'AN	24W	170-260V AC	Included	2680 lm	1801 lm	4000K	80	120°	1.24 Kg
● PTS3060CW MWH	MWH	SMD 3030 SAN'AN	24W	170-260V AC	Included	2690 lm	1819 lm	6000K	80	120°	1.24 Kg
● PTS30120WW MWH	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	3940 lm	2868 lm	3000K	80	120°	2.63 Kg
● PTS30120NW MWH	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	4290 lm	3064 lm	4000K	80	120°	2.63 Kg
● PTS30120CW MWH	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	4310 lm	3095 lm	6000K	80	120°	2.63 Kg
● PTS6060WW MWH	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	3940 lm	2897 lm	3000K	80	120°	2.23 Kg
● PTS6060NW MWH	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	4290 lm	3096 lm	4000K	80	120°	2.23 Kg
● PTS6060CW MWH	MWH	SMD 3030 SAN'AN	36W	170-260V AC	Included	4310 lm	3127 lm	6000K	80	120°	2.23 Kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

