

# xstep surface

**3 YEARS  
WARRANTY**



## EN

Adjustable ceiling light fitting for one LED bulb, AR111, G53 type or the LED modules PrevaLED COIN 111, OSRAM or XCOMBO, CM09.

Housing of die-cast aluminium, electrostatically painted, with mobile central part.

Connectors for AR111 lamp, 2P+N block of terminals (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>).

### Range of applications

General or accent lighting in hotels, restaurants, cinemas, museums and other exhibition spaces, commercial spaces and residential areas.

**Lamps and LED modules are not included.**

## RO

Plafoniere orientabile pentru un bec cu LED-uri tip AR111, G53 sau pentru modulele cu LED-uri PrevaLED COIN 111, OSRAM sau XCOMBO CM09.

Carcasa din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic, cu partea centrală mobilă.

Conectoare cu doi poli pentru lampă AR111, clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>).

### Aplicații

Iluminatul general sau de accent în hoteluri, restaurante, săli de cinema, muzee și alte spații de expunere, spații comerciale și zone rezidențiale.

**Becurile și modulele LED nu sunt incluse.**

## IT

Plafoniere orientabili per una lampadina a LED, tipo AR111, G53 o per moduli PrevaLED COIN 111, OSRAM o XCOMBO CM09.

Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri, con parte centrale mobile.

Connettore a 2 poli a vite, per lampada AR111, morsetto 2P+N (10A/250V/2,5 mm<sup>2</sup>).

### Campi di applicazione



Illuminazione generale o d'accento in alberghi, cinema, musei, altri spazi espositivi, aree commerciali e residenziali.

**Lampadine e moduli LED non sono inclusi.**

## ST04

FINISHING AVAILABLE

**MWH MBK**



Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Input voltage	Weight
ST04 MWH	MWH	AR111	G53	1x50W max.	230V AC	1,09 kg
ST04 MBK	MBK	AR111	G53	1x50W max.	230V AC	1,09 kg

### Recommended bulbs and LED modules



BX-QR111



CM09



PrevaLED COIN 111 AC