

xduo wall

5 YEARS WARRANTY



EN

Adjustable wall/ceiling light fittings for interior mounting, equipped with COB LEDs.
Structure and heat sink of die-cast aluminum, electrostatically painted.
Housing of the driver of steel sheet, electrostatically painted.
High efficiency reflector of aluminum.
Diffuser of glass with dispersion grid for uniformity of the light.
Constant current LED driver included.
Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

Range of applications
General interior lighting.

RO

Aplice/plafoniere orientabile de interior, echipate cu LED-uri COB.
Structură și radiator din aluminiu turnat, vopsite în câmp electrostatic.
Carcasa alimentatorului din tablă de oțel, vopsită în câmp electrostatic.
Reflector din aluminiu cu eficiență ridicată.
Dispersor din sticlă cu rețea de dispersie pentru uniformizarea luminii.
Alimentator LED în curent constant inclus.
Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

Aplicații
Iluminatul general de interior.

IT



Applique/plafoniere orientabili per interni, equipaggiate con LED COB.
Struttura e radiatore in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.
Carcassa dell'alimentatore in lamiera di acciaio, verniciato a polveri.
Riflettore in alluminio ad alta efficienza.
Diffusore in vetro con retino serigrafato per la dispersione uniforme della luce.
Alimentatore LED in corrente costante, incluso.
Morsetteria 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

Campi di applicazione
Illuminazione generale in interni.

DX01

FINISHING AVAILABLE

MWH S BK



Code	Finishing	Type of LED	Power	Input voltage	Input frequency	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Weight
● DX01WW MWH	MWH	COB CREE	1x40W	100-240V AC	50/60Hz	Included	3200 lm	2805 lm	3000K	80	Asymetrical	1,66 kg
● DX01WW S	S	COB CREE	1x40W	100-240V AC	50/60Hz	Included	3200 lm	2805 lm	3000K	80	Asymetrical	1,66 kg
● DX01WW BK	BK	COB CREE	1x40W	100-240V AC	50/60Hz	Included	3200 lm	2805 lm	3000K	80	Asymetrical	1,66 kg
● DX01NW MWH	MWH	COB CREE	1x40W	100-240V AC	50/60Hz	Included	3680 lm	2973 lm	4000K	80	Asymetrical	1,66 kg
● DX01NW S	S	COB CREE	1x40W	100-240V AC	50/60Hz	Included	3680 lm	2973 lm	4000K	80	Asymetrical	1,66 kg
● DX01NW BK	BK	COB CREE	1x40W	100-240V AC	50/60Hz	Included	3680 lm	2973 lm	4000K	80	Asymetrical	1,66 kg
● DX01CW MWH	MWH	COB CREE	1x40W	100-240V AC	50/60Hz	Included	3690 lm	2998 lm	6000K	80	Asymetrical	1,66 kg
● DX01CW S	S	COB CREE	1x40W	100-240V AC	50/60Hz	Included	3690 lm	2998 lm	6000K	80	Asymetrical	1,66 kg
● DX01CW BK	BK	COB CREE	1x40W	100-240V AC	50/60Hz	Included	3690 lm	2998 lm	6000K	80	Asymetrical	1,66 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE