

xbar

3 YEARS WARRANTY



EN

System of light fittings, batten type, for interior surface or suspended mounting, equipped with SMD LEDs modules.

Profile of extruded and anodized aluminum with large cooling surface.

Two fixing clips of steel delivered with the luminaire. Fixing system consisting of two steel pieces, allowing orientation of the surface mounted light fitting, can be ordered separately.

Diffuser of opal polycarbonate.

Two power supply cables 2x0,5mm² of 10cm and another two, 30cm lengths with "plug-in" connectors.

The driver has to be ordered separately.

Range of applications

Lighting of shelves and display cabinets in supermarkets or in any other types of stores.

Lighting for walk-in wardrobes or kitchen furniture.

RO

Sistem de corpuri de iluminat tip baghete liniare pentru montaj în interior, aparent sau suspendat, echipate cu module cu LED-uri SMD.

Profil din aluminiu extrudat și anodizat cu suprafață mare de răcire.

Două cleme de fixare din oțel livrate împreună cu corpul.

La cerere se poate comanda un sistem de fixare compus din două piese din oțel care să permită orientarea corpului de iluminat la montajul aparent.

Dispersor din policarbonat opal.

Două cabluri de alimentare 2x0,5mm² de 10cm atașate de corp și alte două suplimentare de 30cm, cu mufe de conectare "plug-in".

Alimentatorul se comandă separat.

Aplicații

Iluminatul rafturilor și al vitrinelor în supermarket-uri sau orice alte tipuri de magazine.

Iluminatul în zona dressing-urilor sau în zona mobilierului de bucătărie.

IT

Sistema di apparecchi lineari per interni, montaggio a superficie o a sospensione, equipaggiati con moduli a LED SMD.

Profilo in alluminio estruso anodizzato con raffreddatore di grandi dimensioni.

Due clip in acciaio per il fissaggio dell'apparecchio.

Su richiesta è possibile ordinare un sistema di fissaggio composto da due clip in acciaio che permettono l'orientamento dell'apparecchio in caso di montaggio a superficie.

Diffusore in policarbonato opalino.

Due cavi di alimentazione 2x0,5mm² da 10 cm montati al corpo e altri due con lunghezza di 30cm con connettori "plug-in".

L'alimentatore deve essere ordinato separatamente.

Campi di applicazione



Illuminazione di mensole e vetrine in supermercati o negozi in genere.

Illuminazione di cabine armadi e mobili da cucina.

BR01/02/03

FINISHING AVAILABLE

AL-AN



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Length (L)	Weight
● BR01WW	AL-AN	SMD 2835 HONGLI	23W	24V DC	Excluded	2352 lm	1294 lm	2800-3500K	80	120°	1004 mm	0.28 kg
● BR01NW	AL-AN	SMD 2835 HONGLI	23W	24V DC	Excluded	2576 lm	1382 lm	3800-4200K	80	120°	1004 mm	0.28 kg
● BR01CW	AL-AN	SMD 2835 HONGLI	23W	24V DC	Excluded	2610 lm	1393 lm	6000-6500K	80	120°	1004 mm	0.28 kg
● BR02WW	AL-AN	SMD 2835 HONGLI	34W	24V DC	Excluded	3530 lm	1941 lm	2800-3500K	80	120°	1504 mm	0.42 kg
● BR02NW	AL-AN	SMD 2835 HONGLI	34W	24V DC	Excluded	3864 lm	2073 lm	3800-4200K	80	120°	1504 mm	0.42 kg
● BR02CW	AL-AN	SMD 2835 HONGLI	34W	24V DC	Excluded	3914 lm	2089 lm	6000-6500K	80	120°	1504 mm	0.42 kg
● BR03WW	AL-AN	SMD 2835 HONGLI	46W	24V DC	Excluded	4704 lm	2588 lm	2800-3500K	80	120°	2004 mm	0.56 kg
● BR03NW	AL-AN	SMD 2835 HONGLI	46W	24V DC	Excluded	5147 lm	2764 lm	3800-4200K	80	120°	2004 mm	0.56 kg
● BR03CW	AL-AN	SMD 2835 HONGLI	46W	24V DC	Excluded	5189 lm	2786 lm	6000-6500K	80	120°	2004 mm	0.56 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

MOUNTING SYSTEM



Code

BR0123 AFS

Adjustable fixing system consists of two steel pieces, allowing the light fitting orientation.

Sistem de montaj reglabil compus din două piese din oțel care să permită orientarea corpului de iluminat.

Sistema di fissaggio orientabile composto da due pezzi in acciaio per l'orientamento dell'apparecchio.