

xdown

5 YEARS
WARRANTY



EN

Series of recessed adjustable light fittings, for interior, equipped with COB LEDs.

Frame and body (also acting as heat sink) of die-cast aluminum, electrostatically painted.

Position regulating system of steel sheet electrostatically painted, allowing 355° rotation around vertical axis and 60° (from -15° to +45°) around horizontal axis.

High-gloss aluminum reflectors.

Clear glass diffuser.

Constant current LED driver has to be ordered separately.

Range of applications

General or accent lighting in hotels, restaurants, cinemas, museums and other exhibition spaces, commercial spaces and residential areas.

RO

Serie de corpuri de iluminat orientabile cu montaj încastat, pentru interior, echipate cu LED-uri COB.

Rama și corpul (cu rol și de radiator) din aluminiu turnat, vopsite în câmp electrostatic.

Sistemul de reglaj al poziției corpului (rotire cu 355° în jurul axei verticale) și înclinare față de orizontală cu 60° (de la -15° la +45°), din tablă de oțel, vopsit în câmp electrostatic.

Reflector din aluminiu oglindat.

Dispersor din sticlă clară.

Alimentatorul în curent constant se comandă separat.

Aplicații

Iluminatul general sau de accent în hoteluri, restaurante, săli de cinema, muzee și alte spații de expunere, spații comerciale și zone rezidențiale.

IT

Serie di apparecchi orientabili da incasso per interni, equipaggiati con LED COB.

Telaio e corpo (con funzione di dissipatore del calore) in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.

Il sistema di controllo in lamiera d'acciaio verniciato a polveri permette la regolazione della rotazione di 355° attorno all'asse verticale e l'inclinazione rispetto l'asse orizzontale di 60° (da -15° a +45°).

Riflettore in alluminio specchiato.

Diffusore in vetro trasparente.

Alimentatore a corrente costante da ordinare separatamente.

Campi di applicazione



Illuminazione generale o d'accento in alberghi, cinema, musei, e altri spazi espositivi, aree commerciali e residenziali.



DN01

FINISHING AVAILABLE

MWH



Code	Finishing	LED type	Power	Input current	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Ø	Weight
● DN01WW50 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x13W	350 mA	Excluded	1760 lm	1237 lm	3000K	80	50°	Ø100 mm	0.28 kg
● DN01NW50 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x13W	350 mA	Excluded	1880 lm	1274 lm	4000K	80	50°	Ø100 mm	0.28 kg
● DN01CW50 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x13W	350 mA	Excluded	1900 lm	1286 lm	5000K	80	50°	Ø100 mm	0.28 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE





Recommended CC Drivers



DN02

FINISHING AVAILABLE

MWH



Code	Finishing	LED type	Power	Input current	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Ø	Weight
● DN02WW70 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x25.5W	700 mA	Excluded	3370 lm	2884 lm	3000K	80	70°	Ø150 mm	0.68 kg
● DN02NW70 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x25.5W	700 mA	Excluded	3475 lm	2971 lm	4000K	80	70°	Ø150 mm	0.68 kg
● DN02CW70 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x25.5W	700 mA	Excluded	3524 lm	3028 lm	5000K	80	70°	Ø150 mm	0.68 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE






Recommended CC Drivers



DN03

FINISHING AVAILABLE

MWH



Code	Finishing	LED type	Power	Input current	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Φ	Weight
● DN03WW70 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x38W	1050 mA	Excluded	4790 lm	3923 lm	3000K	80	70°	Ø175 mm	1,21 kg
● DN03NW70 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x38W	1050 mA	Excluded	4940 lm	4041 lm	4000K	80	70°	Ø175 mm	1,21 kg
● DN03CW70 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x38W	1050 mA	Excluded	5010 lm	4119 lm	5000K	80	70°	Ø175 mm	1,21 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Recommended CC Drivers

MA04	MA04	MA04/05	MA05
AT1050.40	ATD1050.40	ATC1500.1400.1600.40D	ATC1050.40V

REFLECTOR DN02



Code	Optics
DN02REF 20	20°
DN02REF 40	40°

Reflector of high-gloss faceted aluminum with an opening angle of 20/40°, for XDOWN LED, DN02.

Reflector din aluminiu oglindat și fațetat cu deschidere unghiulară de 20/40°, pentru XDOWN LED, DN02.

Riflettore in alluminio specular sfaccettato con angolo di apertura di 20/40°, per XDOWN LED, DN02.

REFLECTOR DN03



Code	Optics
● DN03REF 20	20°
● DN03REF 40	40°

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Reflector of high-gloss faceted aluminum with an opening angle of 20/40°, for XDOWN LED, DN03.

Reflector din aluminiu oglindat și fațetat cu deschidere unghiulară de 20/40°, pentru XDOWN LED, DN03.

Riflettore in alluminio specular sfaccettato con angolo di apertura di 20/40°, per XDOWN LED, DN03.