


# xflat square

5 YEARS WARRANTY



## EN

Square recessed light fittings for plasterboard suspended ceiling, equipped with SMD LEDs. Long lasting, low power consumption and high lumen output.  
Die-cast aluminum housing, electrostatically painted. Diffuser of polystyrene, with screen printing grid, polyethylene reflector.  
Constant current LED driver delivered with the panel. Connector "plug-in" type between LED panel and driver.  
Connector 2P, 2,5mm<sup>2</sup> max. at the driver entry.  
**Range of applications**  
General interior lighting.

## RO

Corpur de iluminat pătrate, echipate cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat în plafon fals de gipscarton. Durată mare de viață, consum redus de energie și flux luminos mare.  
Corp din aluminu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic.  
Dispersor din polistiren cu rețea de difuzie serigrafată și reflector din polietilenă.  
Alimentator în curent constant livrat împreună cu panoul.  
Conector tip "plug-in" între panou și alimentator.  
Conector 2P, max. 2,5mm<sup>2</sup> la intrarea în alimentator.  
**Aplicații**  
Iluminatul general de interior.

## IT




Apparecchi quadrati a LED SMD, da incasso su controsoffitti in cartongesso. Garantiscono una maggiore vita operativa, risparmio energetico ed alta resa luminosa.  
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.  
Diffusore in polistirene, con retino diffusore serigrafato e riflettore in polietilene.  
Alimentatore in corrente costante fornito con l'apparecchio.  
Connettore tipo "plug-in" tra apparecchio e l'alimentatore.  
Connettore 2P, max. 2,5mm<sup>2</sup> per l'entrata dell'alimentatore.  
**Campi di applicazione**  
Illuminazione generale d'interni.



## FTQ168

## FTQ220


## FTQ300



FINISHING AVAILABLE  
**MWH**

Code	Finishing	LED type	Power	Input current	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	⌀	Weight
FTQ168WW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	15W	220-240V AC	Included	1450 lm	909 lm	3000K	83	110°	152x152 mm	0,44 kg
FTQ168NW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	15W	220-240V AC	Included	1560 lm	968 lm	4000K	82	110°	152x152 mm	0,44 kg
● FTQ168CW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	15W	220-240V AC	Included	1585 lm	984 lm	6000K	80	110°	152x152 mm	0,44 kg
FTQ220WW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	22W	220-240V AC	Included	2120 lm	1521 lm	3000K	83	110°	204x204 mm	0,68 kg
FTQ220NW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	22W	220-240V AC	Included	2280 lm	1627 lm	4000K	82	110°	204x204 mm	0,68 kg
● FTQ220CW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	22W	220-240V AC	Included	2310 lm	1656 lm	6000K	80	110°	204x204 mm	0,68 kg
FTQ300WW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	30W	220-240V AC	Included	2900 lm	1992 lm	3000K	83	110°	284x284 mm	1,08 kg
FTQ300NW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	30W	220-240V AC	Included	3120 lm	2131 lm	4000K	82	110°	284x284 mm	1,08 kg
● FTQ300CW MWH	MWH	SMD 2016 EPISTAR	30W	220-240V AC	Included	3170 lm	2174 lm	6000K	80	110°	284x284 mm	1,08 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE



### IMPORTANT

Whichever the place and the type of mounting, the free space over the LED panel must ensure its cooling and free flow of the air.

### IMPORTANT

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecărui panou cu LED-uri trebuie să asigure răcirea acestuia și libera circulație a aerului.

### IMPORTANTE

Qualunque posizione di installazione deve prevedere uno spazio sopra l'apparecchio per assicurare una corretta ventilazione dell'apparecchio.