

xwell

3 YEARS WARRANTY



EN

Recessed spots, dustproof and waterproof (IP54), equipped with COB LEDs.
 Frame and body of die-cast aluminum, electrostatically painted.
 Heat sink of die-cast aluminum, electrostatically painted.
 Opal polycarbonate diffuser.
 Constant current LED driver has to be ordered separately.

Range of applications

Decorative lighting in bathroom and other interior humid environments.
 Exterior decorative lighting of soffits.

RO

Spoturi încastrate, protejate la praf și umiditate (IP54), echipate cu LED-uri COB.
 Rama și corpul din aluminiu turnat, vopsite în câmp electrostatic.
 Radiatorul din aluminiu turnat.
 Dispersor din policarbonat opal.
 Alimentator în curent constant se comandă separat.

Aplicații

Iluminatul decorativ în băi sau alte spații cu umiditate din interior.
 Iluminatul decorativ de exterior în copertine.



IT

Incassi protetti contro polvere e umidità (IP54), equipaggiati con LED COB.
 Telaio e corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri.
 Dissipatore in alluminio pressofuso.
 Diffusore in policarbonato opalino.
 Alimentatore a corrente costante da ordinare separatamente.
Campi di applicazione
 Illuminazione decorativa per bagni e altre aree umide interne.
 Illuminazione decorativa di pensiline e controsoffittature.

WE01

FINISHING AVAILABLE

MWH



Recommended CC Drivers





Code	Finishing	LED type	Power	Input current	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Ø	Weight
WE01WW MWH	MWH	COB BRIDGELUX	1x15W	700 mA	Excluded	1241 lm	537 lm	3000K	90	Large	Ø70 mm	0.30 kg
WE01NW MWH	MWH	COB BRIDGELUX	1x15W	700 mA	Excluded	1302 lm	654 lm	4000K	80	Large	Ø70 mm	0.30 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

WE02

FINISHING AVAILABLE

MWH



Recommended CC Drivers



Code	Finishing	LED type	Power	Input current	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	CRI	Optics	Ø	Weight
WE02WW MWH	MWH	COB BRIDGELUX	1x15W	700 mA	Excluded	1241 lm	489 lm	3000K	90	Large	Ø70 mm	0.32 kg
WE02NW MWH	MWH	COB BRIDGELUX	1x15W	700 mA	Excluded	1302 lm	597 lm	4000K	80	Large	Ø70 mm	0.32 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE