

xspot

5 YEARS
WARRANTY



EN

Series of adjustable projectors for interior mounting, for three circuits tracks, equipped with COB LEDs. Structure of die-cast aluminum, electrostatically painted. Housing for the driver made of polycarbonate. The light fitting is equipped with an optical system consisting in FRESNEL lens with 50° dispersion angle, optionally can be ordered separately optical systems with 20° or 30° (SX02) or 15° (SX03). Constant current driver included. Equipped with three circuit track connector, 250V, 16A or can be mounted directly to the ceiling through the basis plate TKN1016.

Range of applications

Orientability and precise distribution of light allow use in lighting artworks in exhibitions and art galleries, lighting for showrooms, stores and other commercial spaces.

RO

Serie de proiectoare orientabile de interior, pentru șine cu trei circuite, echipate cu LED-uri COB. Structură din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic. Carcasa alimentatorului din policarbonat. Corpul de iluminat este prevăzut cu un sistem optic monobloc tip lentilă FRESNEL cu dispersie unghiulară de 50°, opțional pot fi comandate separat sisteme optice cu dispersii de 20° sau 30° (SX02) și 15° (SX03). Alimentator în curent constant inclus. Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A sau se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TKN1016.

Aplicații

Datorită posibilităților de orientare și distribuției precise a fluxului luminos pot fi folosite pentru iluminatul operelor de artă în expoziții sau galerii de artă, iluminatul în spații de expunere, magazine și alte spații comerciale.

IT

Serie di proiettori orientabili da interni per binari a tre circuiti, equipaggiati con LED COB. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri. Scatola alimentatore in policarbonato. Gli apparecchi sono consegnati completi di sistema ottico monoblocco composto da lenti FRESNEL in policarbonato con angolo di diffusione di 50°, sono disponibili separatamente su ordinazione sistemi ottici da 20° o 30° (SX02) e 15° (SX03). Alimentatore in corrente costante incluso. Forniti con adattore per binario a tre circuiti, 250V, 16A, possono essere montati a soffitto tramite accessorio TKN1016.

Campi di applicazione

Grazie alla capacità di orientamento e precisa distribuzione del flusso luminoso possono essere utilizzati per l'illuminazione di opere d'arte, esposizioni, illuminazione di sale espositive, negozi e altri spazi commerciali.





Art. TKN1016
Ceiling adapter.
Adaptor pentru montaj pe plafon.
Adattatore montaggio a plafone.

SX02



FINISHING AVAILABLE

MWH BK



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	Optics	CRI	Weight
SX02WW MWH	MWH	COB CREE	1 x 17,7W	220-240V AC	Included	2100 lm	1676 lm	3000K	50°	80	0,48 kg
SX02WW BK	BK	COB CREE	1 x 17,7W	220-240V AC	Included	2100 lm	1676 lm	3000K	50°	80	0,48 kg
SX02NW MWH	MWH	COB CREE	1 x 17,7W	220-240V AC	Included	2260 lm	1708 lm	4000K	50°	80	0,48 kg
SX02NW BK	BK	COB CREE	1 x 17,7W	220-240V AC	Included	2260 lm	1708 lm	4000K	50°	80	0,48 kg
SX02CW MWH	MWH	COB CREE	1 x 17,7W	220-240V AC	Included	2280 lm	1723 lm	5700K	50°	80	0,48 kg
SX02CW BK	BK	COB CREE	1 x 17,7W	220-240V AC	Included	2280 lm	1723 lm	5700K	50°	80	0,48 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Optional reflectors for the projectors XSPOT, SX02.
 Reflectoare optionale pentru proiectoarele XSPOT, SX02.
 Riflettori opzionali per proiettori XSPOT, SX02.

Code	Optics
SX02REF20	20°
SX02REF30	30°





SX03



FINISHING AVAILABLE

MWH BK



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	Optics	CRI	Weight
SX03WW MWH	MWH	COB CREE	1 x 33,4W	220-240V AC	Included	3200 lm	2948 lm	3000K	50°	80	1,06 kg
SX03WW BK	BK	COB CREE	1 x 33,4W	220-240V AC	Included	3200 lm	2948 lm	3000K	50°	80	1,06 kg
SX03NW MWH	MWH	COB CREE	1 x 33,4W	220-240V AC	Included	3680 lm	3001 lm	4000K	50°	80	1,06 kg
SX03NW BK	BK	COB CREE	1 x 33,4W	220-240V AC	Included	3680 lm	3001 lm	4000K	50°	80	1,06 kg
SX03CW MWH	MWH	COB CREE	1 x 33,4W	220-240V AC	Included	3690 lm	3028 lm	5700K	50°	80	1,06 kg
SX03CW BK	BK	COB CREE	1 x 33,4W	220-240V AC	Included	3690 lm	3028 lm	5700K	50°	80	1,06 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

Optional reflectors for the projectors XSPOT, SX03.
 Reflectoare optionale pentru proiectoarele XSPOT, SX03.
 Riflettori opzionali per proiettori XSPOT, SX03.

Code	Optics
SX03REF15	15°

