

xduo

5 YEARS
WARRANTY



EN

Adjustable projectors for interior mounting, for three circuits tracks, equipped with COB LEDs. Structure and heat sink of die-cast aluminum, electrostatically painted. Housing for the driver made of polycarbonate. High efficiency reflector of aluminum. Diffuser of glass with dispersion grid for uniformity of the light. Constant current LED driver included. Equipped with three circuits track connector, 250V, 16A.

Range of applications

Orientability (355° horizontally and 90° vertically) and precise distribution of light allow use in lighting artworks in exhibitions and art galleries, lighting for showrooms, stores and other commercial spaces.

RO

Proiectoare orientabile de interior, pentru șine cu trei circuite, echipate cu LED-uri COB. Structură și radiator din aluminiu turnat, vopsite în câmp electrostatic. Carcasă alimentator din policarbonat. Reflector din aluminiu cu eficiență ridicată. Dispersor din sticlă cu rețea de dispersie pentru uniformizarea luminii. Alimentator LED în curent constant inclus. Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A.

Aplicații

Datorită posibilităților de orientare (355° în plan orizontal și 90° în cel vertical) și distribuției precise și uniforme a fluxului luminos, pot fi folosite pentru iluminatul operelor de artă în expoziții sau galerii de artă, iluminatul în spații de expunere, magazine și alte spații comerciale.

IT

Proiettori orientabili da interni, per binari a tre circuiti, equipaggiati con LED COB. Struttura e radiatore in pressofusione di alluminio, verniciati a polveri. Carcasa alimentatore in policarbonato. Riflettore in alluminio ad alta efficienza. Diffusore in vetro con retino per la diffusione uniforme della luce. Alimentatore LED in corrente costante incluso. Fornito con adattore per binario da tre circuiti, 250V, 16A.

Campi di applicazione

Grazie alla capacità di orientamento (355° orizzontale e 90° verticalmente) e alla precisa ed uniforme distribuzione del flusso luminoso, può essere utilizzato per l'illuminazione di opere d'arte, esposizioni, negozi e altri spazi commerciali.





DX02



FINISHING AVAILABLE

MWH **BK** **S**



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	Optics	CRI	Weight
● DX02WW MWH	MWH	COB CREE	1x40W	100-240V AC	Included	3200 lm	2805 lm	3000K	Asymmetrical	80	1,25 kg
● DX02WW S	S	COB CREE	1x40W	100-240V AC	Included	3200 lm	2805 lm	3000K	Asymmetrical	80	1,25 kg
● DX02WW BK	BK	COB CREE	1x40W	100-240V AC	Included	3200 lm	2805 lm	3000K	Asymmetrical	80	1,25 kg
DX02NW MWH	MWH	COB CREE	1x40W	100-240V AC	Included	3680 lm	2973 lm	4000K	Asymmetrical	80	1,25 kg
DX02NW S	S	COB CREE	1x40W	100-240V AC	Included	3680 lm	2973 lm	4000K	Asymmetrical	80	1,25 kg
DX02NW BK	BK	COB CREE	1x40W	100-240V AC	Included	3680 lm	2973 lm	4000K	Asymmetrical	80	1,25 kg
● DX02CW MWH	MWH	COB CREE	1x40W	100-240V AC	Included	3690 lm	2998 lm	6000K	Asymmetrical	80	1,25 kg
● DX02CW S	S	COB CREE	1x40W	100-240V AC	Included	3690 lm	2998 lm	6000K	Asymmetrical	80	1,25 kg
● DX02CW BK	BK	COB CREE	1x40W	100-240V AC	Included	3690 lm	2998 lm	6000K	Asymmetrical	80	1,25 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE